



Gabinete Rackeable / 18 Unidades / 19 Pulgadas / Puerta de Cristal / Capacidad de Carga 750 Kg / Dimensiones 600x605x930 mm

(23.6x23.8x36.6 in)

SKU: LES-60-60-18UGW Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$11,581.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: 'Sora', 'Inter', sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- HERO --><div style='text-align: center; padding: 60px 20px 40px; margin-bottom: 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 16px; font-weight: 600;'>Gabinete LES606018UG - LinkedPRO</p><h1 style='font-size: clamp(32px, 5vw, 56px); font-weight: bold; line-height: 1.05; margin: 0 0 24px; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>18 unidades.
Construcción profesional.</h1><p style='font-size: 19px; line-height: 1.5; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.75;'>Un gabinete rackeable diseñado para infraestructura crítica. Acero de tres calibres, puerta de cristal templado y 750 kg de capacidad estructural en un formato compacto de piso.</p><div style='margin-top: 40px;'></div><!-- SECCIÓN 01 - SEGURIDAD --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 1 1 320px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;'>01 · Seguridad visible</p><h2 style='font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;'>Cristal templado con cerradura integrada.</h2><p style='font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;'>La puerta frontal de vidrio permite monitorear el estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete. La cerradura empotrada con llave protege el acceso físico sin comprometer la estética profesional.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; text-align: center;'></div></div><!-- SECCIÓN 02 - TÉRMICA (invertida) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 1 1 320px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 320px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;'>02 · Gestión térmica</p><h2 style='font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;'>Ventilación donde y cuando se necesite.</h2><p style='font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;'>La tapa superior incluye accesos ventilados simétricos para circulación pasiva, y está perforada para alojar hasta dos ventiladores de 120 mm cuando la carga térmica lo requiera. Switches, servidores y NVRs operan dentro de su rango óptimo de temperatura.</p></div></div><!-- SECCIÓN 03 - INTERIOR --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 1 1 320px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;'>03 · Interior organizado</p><h2 style='font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;'>Rieles 19' y gestión de cables, de fábrica.</h2><p style='font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;'>Cuatro postes verticales en formato estándar 19 pulgadas con perforación universal y numeración por U. El organizador vertical de cables integrado mantiene cada despliegue limpio desde el primer día y simplifica el mantenimiento.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; text-align: center;'></div></div><!-- SECCIÓN 04 - INGENIERÍA EN ACERO (invertida) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 1 1 320px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 320px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;'>04 · Ingeniería en acero</p><h2 style='font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;'>Tres calibres. Una sola estructura sólida.</h2><p style='font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;'>Lámina de acero en calibres 16, 18 y 20 distribuidos estratégicamente: el calibre más grueso para chasis y postes de carga, el intermedio para tapas, y el más fino para paneles desmontables. El resultado: 750 kg de capacidad estructural sin peso excesivo.</p></div></div><!-- GRID DE ESPECIFICACIONES --><div style='padding: 80px 20px 60px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;'>Especificaciones</p><h2 style='font-size: clamp(28px, 4vw, 42px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;'>Cada detalle, documentado.</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 24px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);'><h3 style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;'>Dimensiones y capacidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ancho: 600 / 605 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Profundidad útil: 460 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Unidades de rack: 18 U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de carga: 750 kg<li style='padding: 6px 0;'>Peso neto: 35 kg</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);'><h3 style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;'>Estructura</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Formato: 19' estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Acero cal. 16, 18, 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Acabado: Pintura electrostática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerta frontal: Cristal templado con cerradura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerta trasera: Sólida con cierre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Laterales: Removibles con cierre<li style='padding: 6px 0;'>Base: Perforada para ruedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Niveladores: Incluidos</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);'><h3 style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;'>Ventilación y montaje</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ventilación pasiva: Accesos superior e inferior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ventilación activa: Compatible con fans 120 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Entrada de cables: Superior e inferior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Base: Perforada para ruedas</div></div></div><!-- APLICACIONES --><div style='padding: 40px 20px 60px; text-align: center; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 16px; font-weight: 600;'>Aplicaciones</p><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.78;'>Centros de datos · Salas de servidores · Sitios MDF/IDF · Infraestructura de videovigilancia · Despliegues de switches y networking · Telecomunicaciones</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristal templado con cerradura integrada para monitoreo seguro
Característica 2	Ventilación pasiva simétrica en tapa superior
Característica 3	Perforado para hasta 2 ventiladores de 120 mm
Característica 4	Entrada de cables superior e inferior organizada
Característica 5	Construcción en acero de tres calibres para alta rigidez
Característica 6	Capacidad estructural de 750 kg en formato compacto de piso