Gabinete Rackeable 19 Pulgadas / 24 Unidades / Piso / Puerta de Cristal / Acero Calibres 16-18-20 / Capacidad 750 Kg / Dimensiones 600x605x1190 mm (23.6x23.8x46.9 in) / Ventilación 120 mm, Niveladores Incluidos

SKU: LES-60-60-24UG Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

$12,722.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rackeable de 24 unidades diseñado para instalaciones profesionales de equipos de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking. Fabricado en acero de calibres 16, 18 y 20 con pintura electrostática color negro, ofrece una capacidad de carga de 750 kg (1653.5 lb). Incluye puerta frontal de vidrio con cerradura y llave, puerta trasera sólida, laterales removibles y sistema de ventilación compatible con ventiladores de 120 mm. Diseñado con accesos superiores e inferiores para gestión de cables, perforaciones para ruedas y niveladores para instalación en piso. Ideal para centros de datos, salas de servidores y entornos corporativos que requieren organización profesional de equipamiento tecnológico. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Gabinete rackeable de piso
<li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades: 24
<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 19 pulgadas
<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero calibres 16, 18 y 20
<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro (pintura electrostática)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta Frontal: Vidrio con cerradura y llave
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta Trasera: Sólida con cierre
<li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales: Removibles con cierre Dimensiones y Peso <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 600 x 605 x 1190 mm (23.6 x 23.8 x 46.9 in)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad área trabajo: 460 mm (18.1 in)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 45 kg (99.2 lb)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad carga: 750 kg (1653.5 lb) Características Físicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación: Compatible ventiladores 120 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos cables: Superior e inferior
<li style='margin-bottom: 5px;'>Movilidad: Perforaciones para ruedas (No incluidas)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivelación: Niveladores incluidos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa superior: Simétrica con accesos ventilados Aplicaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Redes y telecomunicaciones
<li style='margin-bottom: 5px;'>Videovigilancia
<li style='margin-bottom: 5px;'>Switches y networking
<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos servidores
<li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Carga máxima de 750 kg para equipos de alta densidad**
Característica 2	**Puerta frontal de vidrio con cerradura de seguridad integrada**
Característica 3	**Laterales removibles para acceso rápido a cableado interno**
Característica 4	**Accesos superior e inferior para gestión organizada de cables**
Característica 5	**Compatibilidad con ventiladores de 120 mm para control térmico**
Característica 6	**Niveladores incluidos para instalación estable en pisos irregulares**