



Gabinete Ventilado de Acero IP55 Uso en Exterior (400 x 600 x 250 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable. Incluye Ventilador, Ventilass, filtros, Chapas y Llave T.

SKU: PST-4060-25AV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,799.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> Gabinete de Acero con Sistema de Ventilación para uso en aplicaciones en exteriores como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliester <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP55 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 en parte metálica <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa trasera: Acero galvanizado de 1.5mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta <li style="margin-bottom: 5px;">Peso máximo de almacenaje recomendado: 25kg </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo (350 x 565 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque e información <li style="margin-bottom: 5px;">Ventilador 110 Vca con filtro y ventila <li style="margin-bottom: 5px;">Ventila lateral con filtro </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabillass eléctricass </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 255, 250, 0.05);"> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> Nota técnica: La implementación de ventilación está incluida. El instalar los elementos de ventilación reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor. </p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 255, 250, 0.05);"> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado: Ver modelos </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 255, 250, 0.05);"> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> * Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 255, 250, 0.05);"> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> * Para montaje en pared se sugiere el modelo PST-WC-010 </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 e IK10 para condiciones climáticas severas
Característica 2	Ventilador 110 VCA con filtro integrado contra polvo
Característica 3	Cerradura con llave de seguridad para control de acceso
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje de equipos
Característica 5	Carga máxima 25 kg en estructura metálica reforzada
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para acceso a cableado