



Gabinete Ventilado de Acero IP55 Uso en Exterior (593 x 609 x 399 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable. Incluye Ventilador, Ventilass, filtros, Montaje Rack 19", Terminal de Tierra Física, Chapas y Ll

SKU: PST-5060-19RAV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,320.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Gabinete de Acero con Ventilación Incluida para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. </h3> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Secciones de contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 en la parte metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa trasera: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 593 x 609 x 399 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del gabinete / Almacenaje máximo recomendado: 30Kg. / 40 Kg <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo. 550 x 565 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque e información <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador 110 Vca con ventila y filtro, y ventila lateral con filtro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabillas eléctricas <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado Ver modelos </p> </div> </div> <!-- Notas técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'> * Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </p> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'> * Para montaje en pared se sugiere el modelo PST-WC-010 </p> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'> Nota técnica: La implementación de ventilación esta incluida. </p> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'> El instalar los elementos de Ventilación reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor. </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra lluvia y polvo en ambientes exteriores
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica
Característica 3	Ventilación forzada con filtro integrado para 110 VCA
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 550 x 565 mm para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga de 40 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y tapa inferior para glándulas de cableado