



**Gabinete Ventilado de Acero IP55 Uso en Exterior (600 x 800 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable. Incluye Ventilador, Ventilás, filtros, Chapas y Llave T.**

SKU: PST-6080-30AV    Marca: PRECISION    Categoría: Gabinetes para Intemperie

**\$3,360.10**

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción Gabinete de Acero con Ventilación Incluida para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. Características Físicas Material: Acero Pintura: En polvo base poliéster Nivel de protección: IP55 Resistencia contra impactos: IK10 en la parte metálica Material de placa trasera: Acero galvanizado de 2mm de espesor Dimensiones: 600 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) Peso del gabinete / Almacenaje máximo recomendado: 24.97Kg. / 35 Kg. Espesor de lámina: 1.5 mm en cuerpo y puerta Incluye Cuerpo y puerta de acero Placa trasera para montaje de equipo (550 x 765 mm ancho x alto) Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula Empaque e información Ventilador 110 Vca con ventila y filtro, y ventila lateral con filtro (165 x 165 x 130 mm) Aplicación Instalación de POE's en torre, poste o pared Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas Ver modelos de conectores tipo glándula Notas Técnicas Implementación de ventilación: Incluida Reducción de protección IP: El instalar los elementos de ventilación reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor Accesorios Recomendados \* Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 \* Para montaje en pared se sugiere el modelo PST-WC-010

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gabinete de acero con ventilación integrada        |
| Característica 2 | Nivel de protección IP55 contra polvo y agua       |
| Característica 3 | Resistencia al impacto IK10 en estructura metálica |
| Característica 4 | Dimensiones 600 x 800 x 300 mm                     |
| Característica 5 | Ventilador 110 VCA con ventila y filtro            |
| Característica 6 | Placa trasera de acero galvanizado de 2mm          |