



Gancho para cable solar, Paquete de 100pz

SKU: WH1055-C Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$557.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Descripción del producto</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Nuestro colgador de cable solar es la solución perfecta para una gestión ordenada y segura del cableado fotovoltaico. Diseñado para colgar de los orificios pretaladrados de los paneles solares, promete un rendimiento duradero en cualquier instalación solar.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon 6.6 resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro máximo del haz: 1 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de uso continuo: -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: 50 lbs (22 N) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del gancho: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del clip metálico: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de haz preconfigurado: 1.81 pulgadas (46mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de inflamabilidad UL: V2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquete: 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de montaje: 0.7mm - 3mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de sistemas solares residenciales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de cableado fotovoltaico en paneles solares <li style='margin-bottom: 5px;*>Rutas de cableado paralelas y perpendiculares al marco <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones que requieren resistencia UV y durabilidad en exteriores </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Fijación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación por borde (E) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación lateral (S) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Orientación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paralelo al marco (A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Perpendicular al marco (B) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquete de 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de cartón: 500 unidades </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión ordenada de cableado fotovoltaico en instalaciones comerciales y residenciales
Característica 2	Fijación dual por borde (E) y lateral (S) en paneles solares
Característica 3	Nylon 6.6 con resistencia UV para exposición prolongada exterior
Característica 4	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para climas extremos
Característica 5	Clip metálico de acero galvanizado para sujeción confiable
Característica 6	Diseño para orificios pretaladrados de paneles solares