

Sin imagen disponible

Ganchos Metálicos Para Soporte de Torretas de la Serie 16 de ECCO

SKU: CZ0360 Marca: ECCO Categoría: Accesorios - Refacciones

\$439.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Lente inferior claro o ahumado<li style='margin-bottom: 5px; '>Director de tráfico integrado<li style='margin-bottom: 5px; '>Domos de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px; '>31 patrones de flasheo<li style='margin-bottom: 5px; '>Opciones de colores: A, B, R, G, W, AB, AR, AW, BW, RB, RW<li style='margin-bottom: 5px; '>Bajo perfil: 1.6' de alto x 12.3' de ancho<li style='margin-bottom: 5px; '>Rango de temperatura: -40°F a +170.6°F (-40°C a +77°C)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 20px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Opciones de Configuración</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Módulos de 1 o dual color<li style='margin-bottom: 5px; '>Tamañoños disponibles: 22', 36', 44', 47', 52', 58', 69', 80', y 91'<li style='margin-bottom: 5px; '>Opciones de cable: 15' o 35'<li style='margin-bottom: 5px; '>Configuración disponible en Lightbar Builder™</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Chevy Silverado 2019+ A212713RMK*<li style='margin-bottom: 5px; '>Dodge Truck 1/2T 2009-2016, 3/4-1T 2010-2018 A212706RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Dodge Truck 1/2T 2002-2008, 3/4-1T 2003-2009 A212707RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Super Duty Truck 1999-2009 A212705RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Super Duty Truck 2017-2020 A212701RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Truck 1/2T 2017-2020 A212709RMK*<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Truck 1/2T 2009-2014 A212710RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford E-Series Van 1996-2014 A212702RMK</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Explorer 2012-2016 A212703RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Explorer 2020 (Black) A212712RMK*<li style='margin-bottom: 5px; '>Ford Explorer 2020 (White) A212711RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>GM Truck 1/2T 2014-2019, 1T Tahoe/Yukon 2015-2019 Classic A212708RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>GM Truck 1/2T 2007-2013 A212704RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>GM Truck 1/2T 1998-2006, 1T Tahoe/Yukon 2007-2014 A212707RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>GM Van (Express/Savana) 2003-2014 A212702RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Toyota Tacoma 2005-2015 A212703RMK<li style='margin-bottom: 5px; '>Universal Gutter 48', 60', A212702RMK</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Conformidad: SAE J595, SAE J845<li style='margin-bottom: 5px; '>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px; '>Material: Metal<li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje: Ganchos metálicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Información Regulatoria</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Cumple con SAE J595 y SAE J845<li style='margin-bottom: 5px; '>Advertencia de California Prop 65: Cancer and Reproductive Harm</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '><div style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; '><p style='margin: 5px 0; '>ECCOESG.com</p><p style='margin: 5px 0; '>T 800-635-5900 | orders@eccogroup.com</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Director de tráfico integrado para control de flujo vehicular
Característica 2	31 patrones de flasheo configurables para distintas alertas
Característica 3	Lentes inferiores claros o ahumados según aplicación
Característica 4	Módulos de 1 o dual color para flexibilidad operativa
Característica 5	Compatibilidad con múltiples marcas: Chevrolet, Dodge, Ford, GM, Toyota
Característica 6	Construcción metálica con domos de policarbonato para durabilidad extrema