



Gate Hub Avanzado / Control de Acceso de Puerta / PoE++ / 1 Puerta Principal y 1 Lateral / Interfaces 10/100/1000 Base-T

SKU: UA-HUB-GATE Marca: Ubiquiti Inc Categoría: Controladores de Acceso

\$8,943.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este hub avanzado de control de acceso centraliza la gestión de puertas principales y laterales en entornos corporativos e industriales. Permite el desbloqueo por reconocimiento de matrícula vehicular cuando se integra con cámaras con capacidades de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de tarjetas o controles remotos. La alimentación PoE++ simplifica la instalación al combinar datos y energía en un solo cable, reduciendo costos de infraestructura. Su diseño robusto garantiza funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas, desde heladas intensas hasta ambientes de alta temperatura.

Características Principales

- 2 terminales de operador de puerta con contactos secos
- 1 terminal de bloqueo de 12 VCC para puerta principal
- 1 terminal auxiliar para sirena externa
- 5 entradas adicionales para sensores y botones de emergencia
- Desbloqueo por matrícula integrado con cámaras AI
- Conectividad y alimentación mediante PoE++ (802.3bt)
- Capacidad para conectar hasta 4 lectores UniFi Access o cámaras UniFi Protect
- Interfaces de red 10/100/1000 Base-T

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1 in)
Peso	460 g (1 lb)
Material de Carcasa	Polycarbonato
Montaje	Riel DIN industrial
Rango de Temperatura	-30°C a 60°C
Alimentación	PoE++ (802.3bt)
Conectividad de Red	10/100/1000 Base-T
Capacidad de Dispositivos	Hasta 4 dispositivos UniFi
Control de Puertas	1 principal + 1 lateral
Entradas/Salidas	2 operador, 1 bloqueo 12V, 1 auxiliar, 5 sensores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación eficiente mediante PoE++
Característica 2	Desbloqueo por matrícula con cámaras AI
Característica 3	Conectividad para hasta 4 dispositivos UniFi
Característica 4	Múltiples terminales para sensores y auxiliares
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Montaje compacto en riel DIN industrial