



Gateway 8 Puertos FXS (Conectar Teléfono Análogo) con Router NAT Gigabit / 2 Perfiles SIP / Cifrado AES / Conferencia de Voz 3 Participantes / Calidad de Voz HD / Fax T.38 / 2 Puertos Gigabit / Aprovisionamiento Automatizado TR069

SKU: HT-818-V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$2,601.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El HT818 V2 de Grandstream es un poderoso gateway VoIP con 8 puertos FXS y un router NAT Gigabit integrado, diseñado para ofrecer tecnología de conversión de analógico a VoIP de alta calidad. Este dispositivo cuenta con tecnología SIP ATA/gateway líder en el mercado, ofreciendo calidad excepcional de voz, cifrado fuerte con certificado único de seguridad y opciones de aprovisionamiento automatizado y seguro.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos FXS para interfaces de teléfono RJ11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Router NAT Gigabit para un rendimiento de red excepcional <li style='margin-bottom: 5px;'>Cifrado AES fuerte con certificado por unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia de voz de 3 participantes por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de voz excepcional con códec HD de banda ancha </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 perfiles SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Códecs de voz compatibles: G.711, G.722, G.729, iLBC, OPUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de fax T.38 hasta 14.4 kbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 180mm x 120mm x 36mm; Peso: 356g </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocho puertos FXS RJ11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos de red RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos de red soportados: TCP/IP, RTP, SIP, SRTP, TR-069 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED para estados de puerto y red </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para empresas que deseen integrar teléfonos analógicos a redes VoIP, proporcionando una calidad de voz superior y un rendimiento de red confiable.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencia de voz 3 participantes por puerto FXS
Característica 2	Cifrado AES con certificado de seguridad único por dispositivo
Característica 3	Aprovisionamiento automatizado TR069 para despliegue remoto
Característica 4	Códec banda ancha para calidad de voz HD en llamadas VoIP
Característica 5	Transmisión de fax confiable mediante protocolo T.38 a 14.4 kbps
Característica 6	Router NAT Gigabit integrado para consolidación de infraestructura de red