



SKU: HT-841 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;></div>
<div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 20px 0 0; color: inherit;'>La serie de Gateways HT841/881 FXO de Grandstream es una solución VoIP completa y accesible para empresas que buscan facilitar la conexión entre múltiples ubicaciones y dispositivos mediante cualquier red IP PBX. Destacándose por su capacidad de soportar perfiles FXO múltiples, enrutamiento NAT eficiente y opciones avanzadas de aprovisionamiento, estos gateways garantizan una implementación sencilla y una calidad de voz superior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px 0 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para 3 perfiles SIP a través de 1 puerto FXS y 4/8 puertos FXO.<li style='margin-bottom: 8px;'>Enrutador NAT de alto rendimiento para óptima conectividad de red.<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con aprovisionamiento automático seguro utilizando TRO69.<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para fax T.38 y cifrado fuerte AES para máxima seguridad.<li style='margin-bottom: 8px;'>Servidor SIP Failover automático para garantizar continuidad en la comunicación.<li style='margin-bottom: 8px;'>Conferencia de voz de 3 vías por puerto para mejorar la colaboración empresarial.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px 0 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; border: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Modelos:<li style='margin-bottom: 8px;'>HT841 (4 RJ11 FXO, 1 RJ11 FXS), HT881 (8 RJ11 FXO, 1 RJ11 FXS).<li style='margin-bottom: 8px;'>Dos puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps.<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de soporte PoE PD 802.3af.<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores LED:<li style='margin-bottom: 8px;'>para energía, NET1, NET2, FXS, FXO.<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de alimentación:<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada POE 48 V/0.5A, Entrada CC 12 V/1 A.<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones:<li style='margin-bottom: 8px;'>190 mm x 100 mm x 28 mm;<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso:<li style='margin-bottom: 8px;'>≤0.46 KG.<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiente ideal:<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación 32° - 104°F, humedad 10 - 90% sin condensación.<li style='margin-bottom: 8px;'>Contenido del paquete:<li style='margin-bottom: 8px;'>1x HT841/HT881, 1x cable Ethernet, 1x guía de instalación rápida.<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento:<li style='margin-bottom: 8px;'>FCC/CE/RCM/CUKCA.</div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; border: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de telefonía:<li style='margin-bottom: 8px;'>Puestos RJ11 para conexión FXO y FXS.<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de red:<li style='margin-bottom: 8px;'>RJ45 para conexión LAN, compatible con PoE.<li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolos de red soportados:<li style='margin-bottom: 8px;'>TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, FTTP, SSH, STUN, SIP, IMS/3GPP, iPoE.<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte QoS:<li style='margin-bottom: 8px;'>Capa 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) y Capa 3 (ToS, Diffserv, MPLS).<li style='margin-bottom: 8px;'>Método DTMF:<li style='margin-bottom: 8px;'>In-audio, RFC2833, SIP INFO.</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px 0 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ccc;(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Estos Gateways son ideales para pequeñas y medianas empresas que necesitan integrar de manera sencilla sus sistemas de comunicación analógica con modernas redes IP, permitiendo una transición eficiente hacia infraestructuras enteramente digitales.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad híbrida FXO/FXS para migración gradual a VoIP
Característica 2	3 perfiles SIP independientes para múltiples operadores
Característica 3	Servidor SIP failover automático para continuidad operativa
Característica 4	Cifrado AES para protección de tráfico de voz
Característica 5	Aprovisionamiento remoto seguro vía TR069
Característica 6	Conferencia de voz 3 vías nativa por puerto