



SKU: HT-881 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>La serie de Gateways HT841/881 FXO permite a empresas de todos los tamaños crear una solución VoIP fácil de implementar. Estos Gateways FXO ofrecen la capacidad de conectar múltiples ubicaciones y todos los dispositivos dentro de una oficina a cualquier red IP PBX alojada o local para que las implementaciones sean lo más fáciles posibles. Con características avanzadas de telefonía y una calidad de voz excepcional, es la solución ideal para empresas que buscan eficiencia y confiabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='font-size: 14px; list-style-type: disc;'><i style='margin-bottom: 5px;'>Permite 3 perfiles SIP a través de 1 puerto FXS y 4/8 puertos FXO</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Incluye enrutador NAT de alto rendimiento</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Lifeline para continuidad durante un corte de energía</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de aprovisionamiento automatizadas y seguras usando TRO69</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con Fax T.38 para un fax sobre IP confiable</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte cifrado AES con certificado de seguridad por unidad</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Failover SIP para cambio automático al servidor secundario</i><i style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia de voz de 3 vías por puerto</i></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>HT841: 4 puertos RJ11 FXO, 1 puerto RJ11 FXS<li style='margin-bottom: 5px;'>HT881: 8 puertos RJ11 FXS, 1 puerto RJ11 FXS<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: Energía, NET1, NET2, FXS, FXO<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de reinicio de fábrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Códex de voz: G.711, G.723.1, G.729, G.726-32, iLBC, OPUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Fax sobre IP: T.38 hasta 14.4 kbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Identificador de llamadas: Bellcore, ETSI, BT, NTT<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces y Conectividad<li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, uno con PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo de red: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, SIP, SRTP, entre otros<li style='margin-bottom: 5px;'>Métodos de marcación: DTMF, Pulse</div></div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Implementación en oficinas que requieren integración de líneas PSTN con sistemas VoIP<li style='margin-bottom: 5px;'>Empresas que necesitan asegurar la continuidad de servicio telefónico durante cortes de energía<li style='margin-bottom: 5px;'>Organizaciones que buscan soluciones confiables para hacer conexiones remotas a través de redes IP</div></div><div style='padding: 15px 0 0 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta 8 líneas analógicas a redes IP PBX sin reemplazar infraestructura
Característica 2	Enrutador NAT integrado para simplificar topología de red
Característica 3	Lifeline garantiza continuidad telefónica ante fallas de energía
Característica 4	Aprovisionamiento remoto TR-069 reduce desplazamientos técnicos
Característica 5	Conferencia 3 vías por puerto elimina necesidad de servidores externos
Característica 6	Failover SIP automático entre 3 perfiles para alta disponibilidad