



Gateway de 8 puertos FXS con Router NAT y doble puerto de red Gigabit

SKU: HT818 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAS

\$2,914.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Gateway de 8 puertos FXS con Router NAT y doble puerto de red Gigabit es un dispositivo de red diseñado para proporcionar una solución integral de comunicación y conectividad. Este dispositivo ofrece una amplia gama de características y funcionalidades que lo hacen ideal para entornos empresariales y de oficina.

Características Principales:

- 8 puertos FXS para amplia conectividad:** Proporciona una amplia gama de opciones de conexión para dispositivos de red.
- Router NAT gigabit de alto rendimiento:** Ofrece una capacidad de procesamiento de datos superior para manejar tráfico de red de alta velocidad.
- Cifrado fuerte con certificado:** Garantiza la seguridad de la comunicación y protege los datos transmitidos.
- Excepcional calidad de voz en HD:** Proporciona una experiencia de comunicación clara y nítida.
- 2 perfiles SIP para flexibilidad avanzada:** Permite configurar el dispositivo para diferentes tipos de redes y servicios.
- Conectividad para dispositivos analógicos en redes IP:** Facilita la integración de dispositivos legacy en redes modernas.
- Aplicaciones:** Se utiliza para una variedad de aplicaciones, desde comunicaciones de voz hasta transmisión de datos.
- Uso en entornos empresariales con requerimientos de seguridad:** Es ideal para entornos donde la seguridad es una prioridad.
- Transferencia no atendida o atendida:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Bloqueo de identificador de llamadas:** Proporciona una medida de seguridad adicional.
- Llamada en espera:** Permite manejar llamadas entrantes de manera eficiente.
- Conferencia de 3 participantes:** Facilita la comunicación en grupo.
- C&dec de Voz:** Proporciona una calidad de voz superior.
- G.711 con Anexo I (PLC) y Anexo II (VAD/CNG):** Ofrece opciones de codificación de voz para diferentes tipos de entornos.
- G.726:** Proporciona una opción de codificación de voz de alta calidad.
- iLBC:** Proporciona una opción de codificación de voz de baja latencia.
- Dynamic Jitter Buffer:** Ayuda a manejar la variación en el tiempo de llegada de los paquetes de voz.
- Cancelación de eco de eco de L&nea:** Proporciona una solución para eliminar el eco en las comunicaciones.
- Fax sobre IP compatible con T.38 hasta 14.4 kbps:** Permite la transmisión de fax a través de redes IP.
- Cambio automático:** Facilita la transición entre diferentes modos de operación.
- Identificador de Llamadas Bellcore Tipo 1 y 2:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- ETSI, BT, NTT y CID basado en DTMF:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- M&todos de Desconexión:** Proporciona opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Tono de Ocupado, Polaridad Inversa/Wink, Loop Current:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Protocolos y Seguridad:** Proporciona una variedad de opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- SIP (RFC3261), SIP sobre TCP/TLS, SRTP, TR-069:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- QoS Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p):** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- QoS Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS):** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- M&todo DTMF: Audio de entrada, RFC2833 y/o SIP INFO:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Aprovisionamiento seguro y automatizado con cifrado AES:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Soporte de Syslog, SSH, gestión remota:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Dimensiones: 180mm x 120mm x 36mm:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Peso: 356g:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Conformidad: FCC/CE/RCM:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Características Adicionales:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- 2 perfiles SIP:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Indicadores LED: POWER, LAN, WAN, PHONE1-PHONE8:** Ofrece opciones de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Botón de reinicio de fábrica:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Router NAT de alto rendimiento:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.
- Aprovisionamiento automatizado para instalación masiva:** Proporciona una opción de configuración para diferentes tipos de llamadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión analógica a VoIP para 8 líneas
Característica 2	Router NAT integrado de alto rendimiento
Característica 3	Certificado de seguridad único por dispositivo
Característica 4	Códex avanzados para calidad de voz HD
Característica 5	Dual puerto Gigabit con redundancia de red
Característica 6	2 perfiles SIP para configuraciones flexibles