



Gateway Industrial LTE 4G a Puerto Serial RS232

SKU: TRB142 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$3,167.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Gateway Industrial LTE RS232

TRB142 viene con una interfaz RS232 ampliamente utilizada para la gestión remota de dispositivos.

Está equipado con capacidades LTE Cat 1 de misión crítica y software basado en OpenWRT, ofreciendo así un alto grado de personalización.

Al igual que los otros productos de la serie TRB, proporciona una amplia gama de características de software como control SMS, VPN, IPsec, firewall y soporte FOTA.

Esta puerta de enlace es duradera, ofrece una amplia gama de voltajes de fuente de alimentación y es compatible con el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika Networks.

Administración Remota por RMS.

Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.

Gran rango de operación en ambientes extremos.

Tamaño compacto.

Conectividad

Conexión por VPN (RMS)

CPU: ARM Cortex A7, 717 MHz

RAM: 128 MB

Eléctricas y Físicas

Alimentación: 9 - 30 Vcc

Consumo: 5 W

Peso: 135 g

Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr)

Temperatura de Operación: -40 a 75° C

Protección de ingreso: IP30

Remote Management System RMS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LTE Cat 1 hasta 10 Mbps
Característica 2	Interfaz RS232 DB9 para gestión remota
Característica 3	Software OpenWrt con personalización avanzada
Característica 4	Alimentación flexible 9-30 VDC, solo 5 W
Característica 5	Carcasa de aluminio con montaje DIN rail
Característica 6	Operación extrema -40 °C a 75 °C