



Gateway Industrial LTE 4G, con 1 puerto RS485

SKU: TRB145 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$3,167.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRB145/195186-banner_trb145.png' alt='Gateway Industrial LTE 4G'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin: 0 70px 50px 70px;*> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gateway Industrial LTE RS485</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>TRB145 es una puerta de enlace LTE Cat 1 de misión crítica, equipada con interfaz RS485.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>El diseño compacto y la fácil instalación hacen que esta puerta de enlace sea perfecta para aplicaciones, donde un solo gadget debe ser controlado de forma remota a través de la interfaz serie RS485.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Al igual que el resto de los productos TRB, TRB145 está diseñado para ser utilizado en aplicaciones industriales. Por lo tanto, tiene una amplia gama de características de software, como control SMS, firewall, VPN abierta, IPsec, sistema de gestión remota de redes Teltonika (RMS) y soporte FOTA.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración Remota por RMS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gran rango de operación en ambientes extremos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño compacto. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión por VPN (RMS) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: ARM Cortex A7, 717 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>RAM: 128 MB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Eléctricas y Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 9 - 30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 5 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 130 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 75º C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de ingreso: IP30 </div> </div> <!-- Sección RMS --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Remote Management System RMS</h3> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/uKMHLtpz8qw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/dfAudZR2wPY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía interfaz serie RS485
Característica 2	Gestión centralizada con sistema RMS
Característica 3	Seguridad reforzada con VPN y firewall
Característica 4	Actualizaciones remotas FOTA sin intervención
Característica 5	Carcasa de aluminio con montaje en riel DIN
Característica 6	Operación confiable en condiciones industriales extremas