



Gateway LoRaWAN Para el Internet de Las Cosas.

SKU: IFEMTOCELL-EVOLUTION Marca: KERLINK Categoría: Gateways y Routers

\$7,285.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 10px;'>WirnetTM iFemtoCell-evolution</p> <p style='text-align: center; font-size: 16px; margin-bottom: 20px;'>Gateway LoRaWAN® de interior para el Internet de las cosas</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>El Wirnet™ iFemtoCell-evolution es el Gateway ideal para dar soporte a su ciudad inteligente, edificio inteligente o cualquier proyecto inteligente que requiera cobertura dedicada en interiores y/o densificación de red, proporcionando tanto una cobertura superior única y excelencia operativa con un backhaul interno 3G/4G. <li style='margin-bottom: 10px;'>Es una Puerta de Enlace LoRaWAN de Kerlink que forma parte de la gama de gateways interiores de LoRaWAN, compartiendo hardware y software con el Wirnet iFemtoCell, diferenciándose solo en el tipo de conexión de backhaul. <li style='margin-bottom: 10px;'>Ideal para soportar edificios inteligentes, ciudades inteligentes o cualquier proyecto que requiera una cobertura interior dedicada y/o densificación de red, brindando una cobertura superior única y una excelente operación. <li style='margin-bottom: 10px;'>Ofrece alto rendimiento en entornos exigentes (sótanos, subterráneos, estacionamientos, ascensores...) para conectar medidores de energía, sensores de estacionamiento o actuadores de equipo. <li style='margin-bottom: 10px;'>La gama Wirnet iFemtoCell aprovecha el exitoso diseño técnico de RF LoRa y el software común de las puertas de enlace de la serie Wirnet i. <li style='margin-bottom: 10px;'>Incluye filtros integrados de alta rechazo y una arquitectura de software segura para ser puertas de enlace confiables en el núcleo de su aplicación inteligente. <li style='margin-bottom: 10px;'>Fácil de administrar y configurar, con funciones exclusivas para monitoreo y gestión remota con las soluciones de operaciones de red de Kerlink, el Wanesy Management Center. <li style='margin-bottom: 10px;'>Compatible con la solución de red privada Wanesy Small Private Network para implementar redes privadas LoRaWAN autónomas y autooperativas. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de entrada (IP30) <li style='margin-bottom: 5px;'>8 canales RX (125 kHz, multi Spreading Factor) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 canal RX (250kHz o 500kHz, mono Spreading Factor) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 canal RX (FSK) para obtener 10 canales RX + 1 canal TX <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtros integrados de alta rechazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministro de energía (230VAC/12VDC) con conector jack suministrado de 2,5 mm/5,5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo altamente seguro con núcleo de hardware seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad de backhaul: Módulo mundial 4G con retroceso 3G/2G y Ethernet (RJ45) </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura dedicada para edificios y ciudades inteligentes
Característica 2	Backhaul dual con 4G/3G/2G y Ethernet RJ45
Característica 3	10 canales receptores simultáneos para alta capacidad
Característica 4	Filtros integrados de alta rechazo de interferencias
Característica 5	Núcleo de hardware seguro para protección de datos
Característica 6	Alimentación flexible 230VAC o 12VDC