



Gateway LoRaWAN para Interior / 8 Canales / 2000 Nodos / 4G LTE + Ethernet / Alcance 2 km Urbano

SKU: UG63-L08GL-915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$3,269.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-principal.png' alt='Imagen principal del producto' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección de video --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/rGQnrlSOask?si=jsurPc-OdUb2BQew' allowfullscreen=''></iframe></div><!-- Sección 1 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pequeño en tamaño, grande en conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><h4 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hasta 2000 nodos finales<li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 2 km de alcance de comunicación en zonas urbanas<li style='margin-bottom: 5px;*>Planes de Frecuencia Global<li style='margin-bottom: 5px;*>(RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-pequeño.png' alt='Pequeño en tamaño, grande en conectividad' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Sección 2 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-4g.png' alt='Implementación sin cables con 4G' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Implementación sin cables con 4G</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con 4G LTE, UG63 brinda una comunicación inalámbrica, lo que simplifica el proceso de configuración de la red. Además, el UG63 garantiza opciones de conectividad versátiles y una conexión confiable al admitir Ethernet y backhaul celular.</p></div></div><!-- Sección 3 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-rentable.png' alt='Rentable para implementaciones a pequeña escala' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Sección 4 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-puntos.png' alt='Eliminación de los puntos ciegos' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Eliminación de los puntos ciegos</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>UG63, en colaboración con el servidor de red LoRaWAN® remoto, puede proporcionar una cobertura de red complementaria para lograr una cobertura de red LoRaWAN® completa, sin dejar puntos ciegos en regiones de esquina o regiones de señal débil.</p></div></div><!-- Sección 5 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-antenas.png' alt='Antenas externas para mejorar la conectividad' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Sección 6 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-compatible.png' alt='Compatibilidad con los principales servidores de red' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad con los principales servidores de red</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Datacake<li style='margin-bottom: 5px;*>Loriot<li style='margin-bottom: 5px;*>Chirpstack<li style='margin-bottom: 5px;*>Basics Station<li style='margin-bottom: 5px;*>The Things Network<li style='margin-bottom: 5px;*>AWS<li style='margin-bottom: 5px;*>Senet<li style='margin-bottom: 5px;*>Remote Embedded NS<li style='margin-bottom: 5px;*>Milesight DeviceHub LNS</div></div><!-- Sección 7 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG63L08GL915M/229924-wifi.png' alt='Fácil configuración a través de Wi-Fi' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Sección 8 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UG65915EA/217696-milesight-product-portfolio.png' alt='Academia LoRaWAN' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Basado en LoRaWAN</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Señales penetrantes: alcance de transmisión de datos de hasta 2 km en zonas urbanas<li style='margin-bottom: 5px;*>Alta compatibilidad: cumple con los sensores LoRaWAN® estándar y los servidores de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 4G LTE integrada para despliegue sin cables
Característica 2	Backhaul dual Ethernet y celular para alta disponibilidad
Característica 3	Cobertura LoRaWAN completa eliminando puntos ciegos
Característica 4	Antenas externas optimizadas para mayor alcance y señal
Característica 5	8 canales escalables para hasta 2000 nodos finales
Característica 6	Planes de frecuencia globales para despliegue internacional