



Gateway para Voceo IP/SIP, Entrada de audio (3.5mm), salida de amplificador integrado de hasta 30W, puerto USB (reproducción de MP3),

SKU: PA3F Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,828.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Encabezado rojo con título --> <div style='background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;*> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;*>Sistema de Anuncios Públicos Fanvil PA3</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>2 líneas SIP | Transmisión MP3 | PoE | Intercomunicación IP</p> </div> <!-- Contenedor principal --> <div style='max-width: 1100px; margin: auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <section> <p style='font-size: 18pt; text-align: justify; color: inherit;*>Fanvil PA3 es un dispositivo de sistema de anuncios públicos SIP para aplicaciones industriales. La transmisión del flujo de medios adopta los protocolos estándar IP/RTP/RTSP. Tiene varias funciones e interfaces, como intercomunicación, transmisión y grabación, para adaptar diferentes entornos de aplicación.</p> </section> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 30%; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); background: rgba(255, 255, 255, 0.9);*> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>2 líneas SIP <li style='margin-bottom: 8px;*>Marcación rápida <li style='margin-bottom: 8px;*>Integración con cámaras IP (videoportero) <li style='margin-bottom: 8px;*>Anuncio oral de dirección IP (inglés) <li style='margin-bottom: 8px;*>Transmisión de archivos MP3 <li style='margin-bottom: 8px;*>Puertos DSS programables <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte para altavoz activo mono <li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de línea de audio <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta tarjeta TF y USB <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación PoE <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta códec Opus <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con Grandstream UCM62XX/63XX, Asterisk, 3CX, Avaya, etc. <li style='margin-bottom: 8px;*>Garantía: 2 años </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 30%; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); background: rgba(255, 255, 255, 0.9);*> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto RJ45 para red <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto audio 3.5mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida para altavoz activo <li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada para micrófono (-38dB, 2.2kΩ) <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida altavoz pasivo (4Ω, 10W-30W) <li style='margin-bottom: 8px;*>2 puertos para botones DSS <li style='margin-bottom: 8px;*>Ranura para tarjeta TF <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto USB 2.0 <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12V-24V/2A DC <li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación: escritorio/pared <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 125×84.2×31 mm </div> <!-- Características de red --> <div style='flex: 1 1 30%; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); background: rgba(255, 255, 255, 0.9);*> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Características de Red:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto red 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;*>VPN: L2TP/OpenVPN <li style='margin-bottom: 8px;*>VLAN <li style='margin-bottom: 8px;*>LLDP <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte IPv4/IPv6 <li style='margin-bottom: 8px;*>SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 8px;*>PPPoE </div> <!-- Funcionalidades avanzadas --> <section style='margin-top: 40px;*> <h2 style='color: #cb3234; font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;*>Funcionalidades Avanzadas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 50%;*> <h3 style='color: inherit; font-size: 20px; margin-top: 0;*>Equipo multifuncional</h3> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.5; color: inherit;*>Puede funcionar como intercomunicador IP o amplificador de audio según los requerimientos del sistema.</p> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/PA3F/193649-captura_de_pantalla_2021-02-05_a_la(s)_11.47.37.png' alt='Interfaz multifuncional PA3' /> </div> <div style='flex: 1 1 50%;*> <h3 style='color: inherit; font-size: 20px; margin-top: 0;*>Reproducción de audio</h3> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.5; color: inherit;*>Capacidad para reproducir archivos MP3 tanto desde almacenamiento local (tarjeta TF/USB) como en línea.</p> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/PA3F/193649-captura_de_pantalla_2021-02-05_a_la(s)_11.50.18.png' alt='Reproductor MP3 PA3' /> </div> </div> </section> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración con cámaras IP para videoportero funcional
Característica 2	Anuncio oral de dirección IP en inglés para diagnóstico remoto
Característica 3	Transmisión y grabación de audio con protocolos IP/RTP/RTSP
Característica 4	Puertos DSS programables para control rápido de funciones
Característica 5	Soporte para altavoz activo mono en entornos industriales
Característica 6	Códec Opus para calidad de audio optimizada en VoIP