



Gateway RoIP / Interconexión SIP-Radio / UHF 400-470 MHz / Radio Analógica y DMR / Grabación 128 GB / Portátil

SKU: W712 Marca: FANVIL Categoría: Accesorios Generales

\$7,754.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El W712 es un gateway RoIP (Radio over IP) que integra módulos de radio UHF y SIP, permitiendo la interconexión transparente entre sistemas de radio bidireccional analógicos o digitales (DMR Tier II) y dispositivos de comunicación SIP. Su diseño compacto y portátil facilita el despliegue en campo o instalaciones fijas sin requerir modificaciones a la infraestructura de comunicación existente. Es compatible con IP PBX convencionales, lo que permite extender la cobertura de radio hacia redes telefónicas IP. El dispositivo soporta grabación de llamadas local hasta 128 GB, útil para auditoría y cumplimiento normativo. Resulta adecuado para escenarios de seguridad comunitaria, parques industriales, comercios, hospitalidad y campus educativos donde se requiere interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interconexión SIP con radios analógicas y digitales DMR Tier II<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo de radio UHF 400-470 MHz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grabación de llamadas local hasta 128 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño portátil para implementación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuado para seguridad, industria, hospitalidad y campus</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: RoIP (Radio over IP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interconexión: SIP ↔ Radio analógica/DMR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda UHF: 400-470 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad radio: Analógica, DMR Tier II<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad telefonía: IP PBX convencionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento grabación: Hasta 128 GB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Portátil, compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Implementación: Fija o móvil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gateway RoIP W712<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconecta radios analógicas/DMR con redes SIP sin reemplazar infraestructura existente
Característica 2	Módulo UHF 400-470 MHz integrado para comunicación directa con radios bidireccionales
Característica 3	Compatible con IP PBX convencionales para integración con telefonía corporativa
Característica 4	Diseño portátil para despliegue rápido en campo o instalaciones fijas
Característica 5	Grabación de llamadas local hasta 128 GB para auditoría y cumplimiento
Característica 6	Administración simplificada para múltiples escenarios: seguridad, industria, hospitalidad