



Gateway RoIP / Pantalla Táctil 4.3 Pulgadas / Android con App TASSTA / Compatible DMR TETRA P25 NXDN / Activación Menos de 2 Segundos / Control PTT Dual

SKU: ST-ROIP5+W-TASSTA Marca: TASSTA Categoría: Radios 4G

\$30,400.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Gateway RoIP es una solución profesional de interconexión Radio-over-IP diseñada para integrar sistemas de radio analógicos y digitales con redes de comunicación Push-to-Talk sobre infraestructura IP. Equipado con un procesador ARM y sistema operativo Android, incorpora la aplicación TASSTA para comunicaciones PoC (PTT over Cellular), ofreciendo interoperabilidad entre distintos protocolos de radio incluyendo DMR, TETRA, P25 FDMA y NXDN. Su arquitectura integra la cuarta generación del sistema de rastreo digital inteligente súper dinámico (IDATS-4) y la segunda generación del filtro digital adaptativo (ADF-2), garantizando una señal de audio limpia y estable incluso en entornos con interferencias. La interfaz de pantalla táctil de 4.3 pulgadas facilita la configuración y supervisión local del dispositivo, mientras que el control PTT dual (PoC-COS/COR y Radio-COS/COR) permite una gestión flexible de los enlaces de comunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla táctil 4.3 pulgadas con sistema operativo Android y aplicación TASSTAIDATS-4: rastreo digital inteligente de cuarta generaciónADF-2: filtro adaptativo digital de segunda generaciónActivación ultrarrápida en menos de 2 segundosCompatible con DMR, TETRA, P25 FDMA y NXDNControl PTT dual: PoC-COS/COR y Radio-COS/CORProcesador ARM para operación estable en entornos profesionalesInteroperabilidad entre radios analógicas, digitales y redes PoC IP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de activación: menos de 2 segundosRastreo digital: IDATS-4 (cuarta generación)Filtrado de audio: ADF-2 (segunda generación)Protocolos soportados: DMR, TETRA, P25 FDMA, NXDNControl PTT: Dual (PoC-COS/COR y Radio-COS/COR)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil: 4.3 pulgadasSistema operativo: AndroidProcesador: ARMAplicación integrada: TASSTA para comunicaciones PoC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gateway RoIP TASSTA modelo STROIP5+WTASSTA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión de radios analógicos y digitales con redes PoC sobre IP
Característica 2	Rastreo digital inteligente IDATS-4 de cuarta generación integrado
Característica 3	Filtro adaptativo digital ADF-2 para audio limpio y estable
Característica 4	Activación ultrarrápida en menos de 2 segundos desde encendido
Característica 5	Control PTT dual PoC-COS/COR y Radio-COS/COR para gestión flexible
Característica 6	Interoperabilidad multi-protocolo: DMR, TETRA, P25 FDMA y NXDN

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:40