



SKU: HT-841    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Accesorios

**\$2,623.80**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

0.9; >Gateway VoIP analógico diseñado para empresas que requieren integrar líneas telefónicas tradicionales con infraestructuras IP PBX. Integra 4 puertos FXO para conexión de líneas analógicas entrantes y 1 puerto FXS para extensión de terminal telefónico convencional. Soporta 3 perfiles SIP simultáneos que permiten configurar múltiples operadores o servidores conmutados automáticamente mediante failover SIP. Incorpora enrutador NAT de alto rendimiento, cifrado AES para seguridad de señalización y medios, y soporte de fax sobre IP mediante protocolo T.38. La capacidad de conferencia de voz 3 vías por puerto elimina la dependencia de servidores externos para reuniones telefónicas básicas. El aprovisionamiento automático via T069 reduce los desplazamientos de personal técnico para configuración remota de equipos distribuidos.

0.9; >Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos FXO y 1 puerto FXS</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 perfiles SIP configurables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutador NAT de alto rendimiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte fax T.38</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cifrado AES</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Failover SIP automático</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conferencia de voz 3 vías por puerto</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprovisionamiento automático T069</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 3 perfiles SIP</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Failover SIP automático</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conferencia 3 vías por puerto</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fax T.38</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cifrado AES</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos FXO</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 puerto FXS</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación PoE</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Enrutador NAT de alto rendimiento</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión</li></ul></div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectividad híbrida FXO/FXS para migración gradual a VoIP  |
| Característica 2 | 3 perfiles SIP independientes para múltiples operadores     |
| Característica 3 | Servidor SIP failover automático para continuidad operativa |
| Característica 4 | Cifrado AES para protección de tráfico de voz               |
| Característica 5 | Aprovisionamiento remoto seguro vía TR069                   |
| Característica 6 | Conferencia de voz 3 vías nativa por puerto                 |