



Gateway VoIP GrandStream ATA de 16 puertos FXS + 1 puerto TELCO de 50 pins, p/montaje en rack

SKU: GXW4216V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$7,660.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Compatibilidad SIP con diversos sistemas VoIP

Hasta 16 puertos FXS para telefonía analógica

Calidad de voz extraordinaria para llamadas claras

Aprovisionamiento automático con planes de marcación flexibles

Sección de especificaciones técnicas

Interfaces

16 puertos FXS

1 conector de 50 pines

1 puerto RJ45 con detección automática 10/100/1000 Mbps

Especificaciones de Voz

Comprimidos G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC

Cancelación de eco

En la línea propuesta por ventanas

Dispositivo de fluctuación de Dinámico

Fax sobre IP T.38 con autoconmutación en G.711

Características de Seguridad

Seguridad SRTP, TLS/SIPS, HTTPS

Protección de privacidad TR-069 y XML

Protección de línea

ITU-T K.21 nivel básico

Dimensiones 440mm x 185mm x 44mm (IU)

Peso 2.39KG (unidad), 3.48KG (paquete)

Montaje Escritorio o rack con soportes delanteros

Condiciones Ambientales

Operación 0°C a 40°C

Almacenamiento -20°C a 60°C

Humedad 10% a 90% sin condensación

Entrada 12VDC, 5A

Salida 100-240VAC, 50-60Hz

Adaptador Universal

Funcionalidades

Identificador de llamadas (CID) tipo Bellcore 1&2, ETSI, BT, NTT y DTMF

Conferencia de audio de 3 vías

Transferencia de llamadas Ciega, Asistida, Desvío, Reenvío

Cancelación de eco

QoS: DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging

Conformidad

Identificador

CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1

RoHS

C-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B

UL 60950 (adaptador de corriente)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad SIP con múltiples plataformas VoIP
Característica 2	16 puertos FXS RJ11 para telefonía analógica
Característica 3	Códex G.711, G.729, iLBC y más para voz HD
Característica 4	Aprovisionamiento automático con planes de marcación flexibles
Característica 5	Cancelación de eco adaptativa con búfer dinámico
Característica 6	Fax sobre IP T.38 con autoconmutación a G.711