



Generador a Gasolina / 3 kW / 7 HP / 110 Vca / Arranque Manual / Tanque 15 L / 10 h Autonomía

SKU: EPGEN3000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Plantas de Energía

\$6,160.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Generador portátil a gasolina con potencia nominal de 3,000 W, diseñado para suministrar energía estable en aplicaciones domésticas, construcción, eventos al aire libre y situaciones de emergencia. Equipado con motor OHV de 4 tiempos, 208 cc y 7 HP, refrigerado por aire, que garantiza rendimiento consistente bajo demanda continua. El sistema de arranque manual por jalón (retroceso) elimina dependencia de baterías, mientras que la protección automática por bajo nivel de aceite previene daños críticos en el motor. La estructura de jaula con tubo de 25 mm de diámetro incorpora ruedas que facilitan el traslado en sitios de trabajo. Tanque de combustible de 15 litros que permite hasta 10 horas de operación ininterrumpida a carga completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 3,000 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 110 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía: 10 horas continuas con carga completa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arranque manual por jalón (retroceso)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección automática por bajo nivel de aceite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de tensión estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: 96 dB(A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura de jaula con tubo de 25 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ruedas integradas para facilitar traslado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia nominal: 3,000 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 110 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autonomía: 10 h a carga completa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel sonoro: 96 dB(A)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de tensión estable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor y Combustible</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: OHV 4 tiempos, monocilindrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cilindrada: 208 cc<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia motor: 7 HP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refrigeración: por aire<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Arranque: manual por jalón (retroceso)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tanque combustible: 15 L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección por bajo nivel de aceite</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura: jaula con tubo 25 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ruedas integradas para traslado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 10 horas continuas con carga completa
Característica 2	Protección automática por bajo nivel de aceite
Característica 3	Motor OHV 4 tiempos de 208 cc refrigerado por aire
Característica 4	Estructura con jaula de 25 mm y ruedas para traslado
Característica 5	Salida de tensión estable para equipos sensibles
Característica 6	Nivel sonoro de 96 dB(A) en operación nominal