



## Generador a Gasolina / Planta de Emergencia 3kW (7HP), 110Vca, Encendido de Jalón, Jaula con Ruedas para Fácil Traslado

SKU: EPGEN3000    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Plantas de Energía

\$6,509.65

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Generador a Gasolina / Planta de Emergencia </strong><strong>de 3,000 W de Potencia Nominal, Encendido de Jalon</strong></h2> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'><strong>¿Como Funciona?</strong></h3> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Los generadores a gasolina EPGEN3000 son una solucion confiable y eficiente para tus necesidades de energía portátil. Estos generadores están diseñados para proporcionar energía estable en diversas aplicaciones, desde uso doméstico hasta trabajos en construcción, eventos al aire libre y emergencias.</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 15px; background: rgba(241, 196, 15, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Características generales:</strong></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionamiento continuo por 10 h.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura de 25 mm de diámetro que sostiene el generador.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de tensión estable.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Se detiene automáticamente al detectar bajos niveles de aceite.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel de ruido: 96 dB(A).</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Arranque de jalón (Retrosoo)</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de Motor: OHV 4 Tiempos, Refrigerado por Aire, Monocilíndrico</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Motor: HL210</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Desplazamiento: 208cc, 7HP a 3,600 rpm</li> </ul> </div> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 15px; background: rgba(241, 196, 15, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Características Físicas y Eléctricas:</strong></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal: 3 kW.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima de salida: 3.3 kW.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 120 (monofásico).</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de potencia: 1.0</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 44±1 kg.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 587 x 430 x 470 mm.</li> </ul> </div> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 15px; background: rgba(241, 196, 15, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Características de Uso:</strong></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: SAE 5W/30.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Volumen: 0.6 L.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Combustible:</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Gasolina sin plomo.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad del tanque: 15 L.</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>IMPORTANTE:</strong></h3> <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'><strong>Aplicaciones:</strong></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Uso Doméstico: Proporciona energía de respaldo durante cortes de energía.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción: Alimenta herramientas eléctricas y equipos en sitios de trabajo.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Eventos al Aire Libre: Suministra electricidad para conciertos, ferias y otras actividades recreativas.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Emergencias: Mantiene dispositivos esenciales en funcionamiento durante desastres naturales.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Camping y Actividades Recreativas: Proporciona una fuente de energía confiable para viajes y actividades al aire libre.</li> </ul> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Pasos Para encendido de equipo:</strong></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Colocar gasolina al equipo en el depósito superior</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Colocar aceite SAE 5W30 en el depósito de aceite localizado en la parte inferior del equipo (.6 L).</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Colocar la llave de paso de gasolina en ON.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Colocar el ahogador (Choke) en posición 'Choke'.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cambiar el switch de encendido a ON.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tire fuertemente del jalón hasta que el equipo permanezca encendido.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Ya que el equipo arranque cambie el ahogador a posición 'RUN'.</li> </ul> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: stretch;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/mtopete/Generadores/EPGEN3000/EPGEN3000-aplicacion.jpg' alt='Aplicación del generador EPGEN3000'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; font-size: 13px; color: inherit;'> <p style='margin: 5px 0;'><strong>NOTAS:</strong></p> <p style='margin: 5px 0;'>Las imágenes pueden variar ligeramente al producto físico.</p> <p style='margin: 5px 0;'>No incluye aceite, ni combustible.</p> <p style='margin: 5px 0;'>Es necesario leer el manual de operación antes de encender el equipo.</p> <p style='margin: 5px 0; color: #c0392b;'>Se requiere verificar niveles de aceite para su óptima operación.</p> <p style='margin: 5px 0;'>El equipo no cuenta con transfer, por lo que no enciende automáticamente por fallos de CFE.</p> <p style='margin: 5px 0;'>Cualquier tipo de flete debe ir sin gasolina, el equipo no incluye aceite ni gasolina a momento de su venta.</p> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autonomía de 10 horas continuas con carga completa   |
| Característica 2 | Protección automática por bajo nivel de aceite       |
| Característica 3 | Motor OHV 4 tiempos de 208 cc refrigerado por aire   |
| Característica 4 | Estructura con jaula de 25 mm y ruedas para traslado |
| Característica 5 | Salida de tensión estable para equipos sensibles     |
| Característica 6 | Nivel sonoro de 96 dB(A) en operación nominal        |