



Generador a Gasolina / Planta de Emergencia con Encendido Automático, 6.5KW, 220Vac 2 Fases, Jaula con Ruedas para Fácil Traslado

SKU: EPGEN7000ATS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Plantas de Energía

\$17,373.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='font-size: 22px; font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Generador a Gasolina / Planta de Emergencia de 6,500 W de Potencia Nominal con Arranque Automatico.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características generales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Arranque automatico cuando detecta fallo en la red electrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento continuo por 12 h. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de 25 mm de diámetro que sostiene el generador. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de tensión estable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se detiene automáticamente al detectar bajos niveles de aceite. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de ruido: 97 dB(A). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 6.5 kW. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 7 kW. <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 220 (bifásico). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 87±1 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 694 x 525 x 565 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Aceite lubricante <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: SAE 5W/30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 1.1 L <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin: 15px 0 10px 0;'>Combustible <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Gasolina sin plomo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad del tanque: 25 L </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>IMPORTANTE:</h2> <ul style='font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EL EQUIPO NO INCLUYE ACEITE NI COMBUSTIBLE <li style='margin-bottom: 5px;'>LEA EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR <li style='margin-bottom: 5px;'>NO INCLUYE BATERIA (PS-1290-NB1) PARA ARRANQUE CON LLAVE, SE VENDE POR SEPARADO. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Usos</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Útil en lugares donde no se cuenta con red eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para alimentar equipos que requieren de potencia extra para su funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Como fuente de respaldo. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>EPCOM POWERLINE</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zqlya9kxPq4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1aukxxNTwfY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque automático ante fallo de red eléctrica sin intervención manual
Característica 2	Autonomía de 12 horas con tanque de 25 litros lleno
Característica 3	Protección por apagado automático ante bajo nivel de aceite
Característica 4	Estructura tubular de 25 mm con ruedas para traslado estable
Característica 5	Salida bifásica 220V a 60 Hz para equipos industriales
Característica 6	Nivel sonoro controlado a 97 dB(A) en operación continua