



Generador a Gasolina / Planta de Emergencia de 6.5KW, 220Vac 2 Fases, Jaula con Ruedas para Fácil Traslado y Encendido Electrónico

SKU: EPGEN7000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Plantas de Energía

\$12,502.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Generador a Gasolina / Planta de Emergencia</h2> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>de 6,500 W de Potencia Nominal</h2> <!-- Características -->

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(241,196,15,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características generales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento continuo por 12 h. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de 25 mm de diámetro que sostiene el generador. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de tensión estable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se detiene automáticamente al detectar bajos niveles de aceite. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de ruido: 97 dB(A). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(241,196,15,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 6.5 kW. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 7 kW. <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 110/220 (bifásico). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 87.0 kg. Aprox. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 694 x 525 x 565 mm. </div> </div>

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(241,196,15,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Aceite lubricante <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: SAE 5W/30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 1.1 L </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #F1C40F; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(241,196,15,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Combustible <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Gasolina sin plomo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad del tanque: 25 L </div> </div>

<!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>IMPORTANTE:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EL EQUIPO NO INCLUYE ACEITE NI COMBUSTIBLE <li style='margin-bottom: 5px;'>LEA EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR <li style='margin-bottom: 5px;'>NO INCLUYE BATERIA (PS-1290-NB1) PARA ARRANQUE CON LLAVE, SE VENDE POR SEPARADO. </div> <!-- Imagen principal -->

<div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Usos</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Útil en lugares donde no se cuenta con red eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para alimentar equipos que requieren de potencia extra para su funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Como fuente de respaldo. </div> </div>

<!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h1 style='color: #3498db; font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;'>EPGEN TRAINING</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; max-width: 640px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zqlya9kxPq4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; max-width: 640px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1aukxxNTwfy' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>NOTAS:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las imágenes pueden variar ligeramente al producto físico. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye batería (PS-1290-NB1) para arranque, se vende por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye aceite ni combustible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario leer el manual de operación antes de encender el equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere verificar niveles de aceite para su óptima operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo no cuenta con transfer, por lo que no enciende automáticamente por fallos de CFE. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se pueden dividir fases en salida de 220Vca, no cuenta con neutro, solo con tierra física, la variación de voltaje puede ocasionar daños a los equipos conectados en caso de no utilizarse únicamente con equipo a 220Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier tipo de flete debe ir sin gasolina, el equipo no incluye aceite ni gasolina a momento de su venta. </div> <!-- Campo oculto --> <div style='display: none;'> <input id='cant_product_190216' class='form-control' min='1' type='hidden' value='1' placeholder='Cantidad'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección automática por bajo nivel de aceite que evita daños al motor
Característica 2	Estructura tubular de 25 mm con jaula protectora y ruedas para traslado seguro
Característica 3	Salida bifásica 110/220V con tierra física para equipos sensibles y herramientas
Característica 4	Tanque de 25 litros que permite operación continua de 12 horas sin recarga
Característica 5	Arranque electrónico para activación inmediata en emergencias eléctricas
Característica 6	Voltaje de salida estable para protección de equipos conectados