



Generador de Emergencia / 6.5 kW Nominal / 7 kW Máxima / Arranque Automático / 220V Bifásico / 60 Hz / Tanque 25 L / 12 h Autonomía

SKU: EPGEN7000ATS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Plantas de Energía

\$16,469.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Generador de emergencia a gasolina con arranque automático diseñado para aplicaciones de respaldo eléctrico en entornos profesionales. Detecta fallos en la red y activa el suministro de energía sin requerir intervención del operador, garantizando continuidad operativa en instalaciones críticas. Entrega potencia nominal de 6.5 kW y máxima de 7 kW mediante salida bifásica de 220V a 60 Hz, compatible con equipos industriales y sistemas de respaldo. La autonomía de 12 horas con capacidad de combustible de 25 litros permite operación prolongada durante eventos de interrupción eléctrica extendida. El sistema de protección por bajo nivel de aceite previene daños mecánicos al motor, mientras que la estructura tubular de 25 mm con ruedas integradas facilita el posicionamiento y traslado en sitio.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Arranque automático ante fallo en red eléctrica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Funcionamiento continuo: 12 horas con tanque lleno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Apagado automático por bajo nivel de aceite<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Salida de tensión estable</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Potencia nominal: 6.5 kW<li style="padding: 6px 0;">• Potencia máxima de salida: 7 kW<li style="padding: 6px 0;">• Frecuencia: 60 Hz<li style="padding: 6px 0;">• Voltaje de salida: 220V (bifásico)<li style="padding: 6px 0;">• Autonomía: 12 h<li style="padding: 6px 0;">• Capacidad del tanque: 25 L<li style="padding: 6px 0;">• Combustible: gasolina sin plomo<li style="padding: 6px 0;">• Aceite lubricante: SAE 5W/30, 1.1 L<li style="padding: 6px 0;">• Nivel de ruido: 97 dB(A)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Peso: 87 ± 1 kg<li style="padding: 6px 0;">• Dimensiones: 694 x 525 x 565 mm<li style="padding: 6px 0;">• Estructura: tubular 25 mm<li style="padding: 6px 0;">• Jaula con ruedas para traslado</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Generador de emergencia EPGEN7000ATS<li style="padding: 6px 0;">• Estructura con ruedas integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque automático ante fallo de red eléctrica sin intervención manual
Característica 2	Autonomía de 12 horas con tanque de 25 litros lleno
Característica 3	Protección por apagado automático ante bajo nivel de aceite
Característica 4	Estructura tubular de 25 mm con ruedas para traslado estable
Característica 5	Salida bifásica 220V a 60 Hz para equipos industriales
Característica 6	Nivel sonoro controlado a 97 dB(A) en operación continua