



Generador de Tonos Profesional con Amplificador Inductivo para Cable de Red

SKU: 701K-G-BOX Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,526.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de la industria para el rastreo de voz, datos y cableado de video <li style='margin-bottom: 5px;'>Auricular con control de ganancia ajustable (200EP-G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz LED para trabajo detrás de mobiliarios, dentro de racks y otros lugares de poca luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de proximidad de tonos que se ilumina más cuanto más se acerca al par correcto (más cerca del tono) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 20,000 pies (6,000 metros) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de Tonos de alta potencia <strong style='color: inherit;'>77HP-G <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de rastreo (Amplificador Inductivo) <strong style='color: inherit;'>200EP-G <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntas de prueba de caimán <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador RJ11/RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de Enchufe <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche de Nylon (700C) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rastreo de voz, datos y video en estándar industrial
Característica 2	Auricular con control de ganancia ajustable 200ep-g
Característica 3	Luz LED para trabajo en espacios de baja iluminación
Característica 4	Indicador LED de proximidad con brillo progresivo
Característica 5	Alcance extendido de 6,000 metros (19,685 pies)
Característica 6	Kit completo con adaptadores y estuche de nylon