



Generador Inversor Portátil a Gasolina, 7.5 kW, 120/240Vca, Arranque Manual

SKU: PM9400E Marca: POWERMATE Categoría: Plantas de Energía

\$21,497.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Generador Inversor Portátil a Gasolina de 3,000 W de Potencia Nominal</h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece 3 configuraciones de operación integradas (Off / Run / Cold Start) <li style='margin-bottom: 5px;'>La parada por nivel bajo de aceite protege automáticamente el motor contra daños. <li style='margin-bottom: 5px;'>El tanque de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado proporciona durabilidad y hasta 13 horas de funcionamiento con una carga del 25%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ligero para facilitar su portabilidad. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 7.5 kW <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia al Arranque: 9.4 kW <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 120/240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 85.3 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 789 x 685 x 670 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aceite</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 10W-30 <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Combustible</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad del tanque: 30.3 L </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque manual con selector Off/Run/Cold Start integrado
Característica 2	Protección automática por bajo nivel de aceite que evita daño al motor
Característica 3	Tanque de acero con indicador de combustible para monitoreo visual directo
Característica 4	Diseño compacto de 85.3 kg para transporte en sitios de trabajo
Característica 5	Operación prolongada hasta 13 horas al 25% de carga sin reabastecimiento
Característica 6	Voltaje de salida dual 120/240 VCA adaptable a equipos diversos