



Generador y Sonda (Detector) de Tonos PRO3000, Con Filtrado de Señales a 60Hz, Para Identificación de Señales Analógicas en Cableado Inactivo

SKU: PRO3000F60-KIT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$7,575.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;*>La serie de generador y sonda de tonos Pro3000™ proporciona una localización clara y precisa del cableado de comunicaciones. La innovadora sonda con filtrado obstruye las interferencias de señal en el entorno (causadas por cables de alimentación y lámparas) cuando se escucha un tono. El potente altavoz de la sonda hace que el rastreo de cables a través de las paredes, madera y otros materiales sea rápido y sencillo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #a7a9ac; opacity: 0.9;*>Especificaciones del generador de tonos Pro3000</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de Un interruptor deslizante selecciona el modo continuo o de tonos. Un botón cambia entre SOLID (continuo), ALT (alterno) u OFF (apagado). LED para modo de tono. LED para continuidad/polaridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia continua: 1000 Hz nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia alterna: 1000/1500 Hz nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra el exceso de tensión: 60 V CC en modo Tonos/Polaridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida en modo Tonos: 8 dbm en 600 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de voltaje de salida en modo Continuidad: 8 V CC con pila cargada <li style='margin-bottom: 5px;*>Pilas: Alcalina de 9 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: En funcionamiento: de -20 °C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 2,7 in x 2,4 in x 1,4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #a7a9ac; opacity: 0.9;*>Especificaciones de la sonda con filtrado Pro3000F</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de Botón de encendido/apagado (presione 1 segundo para encender, pulse para apagar, apagado automático después de 5 minutos). Botón para modo filtrado/sin filtrar con LED (verde = filtrado, rojo = sin filtrar). Control de volumen. Tip reemplazable. Conector de auriculares de 3,5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencias filtradas: Sonda Pro3000F60: 60 Hz y sus frecuencias armónicas. Sonda Pro3000F50: 50 Hz y sus frecuencias armónicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Pilas: Alcalina de 9 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado anti-interferencias en entornos ruidosos
Característica 2	Bloqueo de 60Hz y frecuencias armónicas
Característica 3	Altavoz potente para rastreo a través de materiales
Característica 4	Protección contra sobretensión hasta 60V CC
Característica 5	Interfaz intuitiva con interruptor deslizante
Característica 6	Modos continuo y alterno con indicadores LED