



Generador y Sonda (Detector) de Tonos PRO3000, Para Identificación de Señales Analógicas en Cableado Inactivo

SKU: 26000900 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$4,944.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie de generador y sonda de tonos Pro3000™ proporciona una localización clara y precisa del cableado de comunicaciones. La innovadora sonda con filtrado obstruye las interferencias de señal en el entorno (causadas por cables de alimentación y lámparas) cuando se escucha un tono. El potente altavoz de la sonda hace que el rastreo de cables a través de las paredes, madera y otros materiales sea rápido y sencillo.

Sección de especificaciones

Especificaciones del generador de tonos Pro3000

Interfaz de Un interruptor deslizable selecciona el modo continuo o de tonos. Un botón cambia entre SOLID (continuo), ALT (alterno) u OFF (apagado). LED para modo de tono. LED para continuidad/polaridad

Frecuencia continua: 1000 Hz nominal

Frecuencia alterna: 1000/1500 Hz nominal

Protección contra el exceso de tensión: 60 V CC en modo Tonos/Polaridad

Potencia de salida en modo Tonos: 8 dbm en 600 ohmios

Nivel de voltaje de salida en modo Continuidad: 8 V CC con pila cargada

Pilas: Alcalina de 9 V

Temperatura: En funcionamiento: de -20 °C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C

Dimensiones: 2,7 in x 2,4 in x 1,4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Especificaciones de la sonda analógica sin filtrado Pro3000

Interfaz de Botón de encendido/apagado (mantenga pulsado para encender, suelte para apagar). Control de volumen. Tip reemplazable. Conector de auriculares de 3,5 mm

Pilas: Alcalina de 9 V

Temperatura: En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C

Dimensiones: 9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado activo de interferencias ambientales
Característica 2	Altavoz potente para rastreo a través de obstáculos
Característica 3	Protección contra sobretensión hasta 60V CC
Característica 4	Frecuencia alterna precisa dual 1000/1500 Hz
Característica 5	Interfaz multifunción con interruptor deslizable
Característica 6	Diseño compacto y ergonómico para uso prolongado