



Glándula de Compresión Para Uso Con Paneles FCP3, Para Protección de Cable de Fibra Óptica de 5.8 a 13.9 mm (0.23 - 0.55in) de Diametro

SKU: CF-40 Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$199.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorio de compresión para seguridad de cables<li style='margin-bottom: 5px;*>Roscado para evitar saltos en conexiones<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida en paneles FCP3<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema optimizado para tuercas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cableado de fibra óptica</div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Glándula de compresión<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Para protección de cable de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de cable: 5.8 a 13.9 mm (0.23 - 0.55 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: CF40<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Paneles FCP3</div></div><!-- Sección de detalles de instalación --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño con roscas para evitar saltos<li style='margin-bottom: 5px;*>Permite instalación más rápida de tuercas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema optimizado para anclaje de cables</div></div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Paneles FCP3<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de fibra óptica de 5.8 a 13.9 mm</div></div></div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 400px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CF40/89480-siemon_148.jpg' alt='Glándula de compresión CF40 - Vista general'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 400px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CF40/89480-18810319726_1112c97bfd_o.jpg' alt='Glándula de compresión CF40 - Ejemplo de instalación'></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca integrada que previene saltos durante instalación de tuercas
Característica 2	Rango de diámetro amplio reduce inventario de repuestos
Característica 3	Instalación rápida en paneles FCP3 sin herramientas especiales
Característica 4	Sistema optimizado para tuercas de seguridad estandarizadas
Característica 5	Protección mecánica para cables de fibra óptica en entradas de panel
Característica 6	Diseño de compresión que asegura sellado del cable