



SKU: GPER14I Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección principal con imagen y descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid`

`currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>GPeRx4</h3><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensor Ethernet y Divisor PoE Exterior</h4><ul`

`style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Divide un puerto PoE de alta potencia (90W) en 3 puertos PoE estándar (30W)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Gestioneable mediante SWoS Lite</li>`

`</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación IP68 para condiciones extremas</li></ul><p style='font-size: 14px; margin-top: 15px;'><em>Nota:</em> Los puertos están aislados y se comunican solo con el primer puerto (función de`

`extensor).</em></p></div></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-`

`radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid`

`14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>División PoE: 1 entrada 802.3bt -> 3 salidas 802.3af</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP68 contra agua, polvo y arena</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión`

`vía Web con SWoS Lite</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de VLAN y limitación de tráfico</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal de 2 pines (24-27 V) para alimentación alternativa</li><li style='margin-bottom: 0;'>Rango de`

`temperatura: -40°C a +70°C</li></div></div><div style='flex: 1 1 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid`

`rgb(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Energía</div><div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo (con`

`accesorios): 115 W</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo base: 4 W</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de corriente PoE-Out: 0.6 A (alto voltaje)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada PoE: 48-57 V`

`(802.3bt)</li><li style='margin-bottom: 0;'>MTBF: 100,000 horas a 25°C</li></div></div><!-- Sección de especificaciones detalladas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0; margin-`

`bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><!-- Grupo de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid`

`rgb(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Presupuesto</div><ul style='padding: 15px; margin:`

`0; font-size: 14px; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Código de producto:</strong> GPER14i</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Frecuencia nominal de la CPU:</strong> 200 MHz</li><li style='margin-`

`bottom: 10px;'><strong>Modelo de chip de conmutación:</strong> 88E6341</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Tamaño de almacenamiento:</strong> 64 KB</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Tipo de`

`almacenamiento:</strong> FLASH</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>MTBF:</strong> <strong>Aproximadamente 100,000 horas a 25°C</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Temperatura ambiente probada:</strong> -40°C a`

`+70°C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px`

`color: inherit;'>Alimentación</div><ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Número de entradas de CC:</strong> 2 (PoE-IN, terminal de 2 pines)</li><li style='margin-`

`bottom: 10px;'><strong>Voltaje de entrada del terminal de 2 pines:</strong> 24-27 V</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Consumo máximo de energía:</strong> 115 W</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Consumo`

`máximo sin accesorios:</strong> 4 W</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>PoE</strong> 802.3 bt</li><li style='margin-bottom: 0;'><strong>Voltaje de entrada PoE:</strong> 48-57 V</li></ul><div style='flex: 1 1`

`250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Salida PoE</div><ul`

`style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Puertos de salida PoE:</strong> Eter 2-Eter 4</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Salida PoE:</strong> 802.3af</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Límite`

`corriente PoE bajo voltaje:</strong> 0.7 A</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Límite corriente PoE alto voltaje:</strong> 0.6 A</li><li style='margin-bottom: 0;'><strong>Salida`

`total máxima:</strong> 2.0 A</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); font-`

`weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Ethernet</div><ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Puentes Ethernet 10/100/1000:</strong> 4</li><li style='margin-`

`bottom: 0;'><strong>Puentes Ethernet 1G con PoE:</strong> 3</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px sol`

`id rgb(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Certificaciones</div><ul style='padding: 15px; margin: 0; font size: 14px;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Certificaciones:</strong> CE,`

`EAC, ROHS</li><li style='margin-bottom: 0;'><strong>Propiedad intelectual:</strong> 68</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding:`

`15px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Piezas Incluidas</div><div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align`

`items: center;'><div style='flex: 1 1 100px; min-width: 100px; text-align: center;'></div><div style='margin-top: 8px; font-size: 13px;'>Abrazadera de manguera 1</div></div></div></div></div><!-- Tabla de resultados de conmutación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity:`

`0.8;'>Resultados de Conmutación (GPER14i)</h3><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divide 1 entrada 802.3bt en 3 salidas estándar PoE
Característica 2	Puertos aislados con comunicación exclusiva al puerto 1
Característica 3	Protección IP68 para condiciones extremas de exterior
Característica 4	Gestión web integrada con SwOS Lite
Característica 5	Soporte de VLAN y limitación de tráfico configurable
Característica 6	Alimentación alternativa por terminal de 2 pines 24-57V