

Sin imagen disponible

GPEx6Switch Industrial Exterior IP66 / 3 Puertos Gigabit Ethernet / 3 Puertos 10G SFP+ / Alimentación PoE-in 802.3bt / 2 Salidas PoE-out / 3 Salidas DC-out / SwOS

SKU: CSS6061G2GI3S+OUT

Marca: MIKROTIK

Categoría: Switches PoE

\$4,143.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;*></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 15px 0;*>Las condiciones al aire libre pueden ser extremas: calor abrasador, frío intenso, viento, lluvia. Los elementos castigan tus equipos. El cableado es una pesadilla. El GPEx6 soluciona ambos problemas: un switch robusto, diseñado para exteriores, que reduce el desorden de cables y simplifica las instalaciones.</p><p style='margin: 0 0 15px 0;*>En apariencia, es sencillo.</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0;*><li style='margin-bottom: 5px;*>3 puertos Gigabit Ethernet con PoE-in (#1) y PoE-out (#2 y #3)<li style='margin-bottom: 5px;*>3 jaulas SFP+ de 10G para fibra de larga distancia<li style='margin-bottom: 5px;*>3 salidas de CC para dispositivos que no utilizan PoE, por ejemplo, configuraciones de IoT.<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja IP66 de alta resistencia con prácticos accesorios de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Un chip de conmutación 10G dedicado (probado en dispositivos preferidos por los ISP como el netPower Lite 7R)</div><!-- Video --><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://tiktube.com/videos/embed/9PgEbf3G1L7gbVFwGythaK' allowfullscreen></iframe></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Presupuesto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Código de producto: CSS606-1G-2Gi-3S+OUT<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo de chip de conmutación: 88E6193X<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo: SwOS<li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente probada: -40°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentando</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Número de entradas de CC: 2 (conector de CC, entrada PoE)<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada del conector de CC: 12-57 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía: 160 vatios<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía sin accesorios: 6 W<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE : 802.3 bt<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enfriamiento: Pasivo<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE en voltaje de entrada: 42-57 V</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida PoE</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos de salida PoE: Éter2-Éter3<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE fuera: Alimentación PoE pasiva de hasta 57 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Límite de corriente PoE-Out de bajo voltaje: 1.2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Límite de corriente PoE-Out de alto voltaje: 0,625 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida total máxima (A): 2.4 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida total: 150 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ethernet</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Ethernet 10/100/1000: 3<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos Ethernet de 1G con PoE inverso (PoE-in): 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos Ethernet de 1G con PoE-out: 2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fibra</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos SFP+: 3</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Otro</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Monitor de temperatura de la CPU: Sí</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones y aprobaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Proceso de dar un título: CE, EAC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>IP: 66</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Piezas incluidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*> K-93<li style='margin-bottom: 5px;*> Abrazadera de manguera 2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>