



SKU: 10-02257-00 Marca: GARMIN Categoría: Telemetría y Transmisión de Datos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

portátil diseñado para operaciones en entornos outdoor exigentes. Equipado con pantalla TFT transactiva de 2.2 pulgadas con resolución de 240x320 píxeles que garantiza legibilidad bajo exposición solar directa sin consumo adicional de energía. Incorpora brújula electrónica de 3 ejes con compensación de inclinación, altímetro barométrico para mediciones de elevación y presión atmosférica, y recepción dual GPS + GLONASS para posicionamiento preciso en condiciones de cobertura reducida. Memoria interna de 8 GB con mapas topográficos preinstalados. Certificación IPX7 para resistencia a inmersión temporal en agua. Alimentación mediante 2 pilas AA con autonomía de 25 horas, permitiendo reposición de energía en campo sin dependencia de infraestructura eléctrica. Conectividad ANT+ para integración con ecosistema de sensores externos.

Características Generales:

- Pantalla TFT transactiva 2.2 pulgadas, 65,000 colores, resolución 240x320 píxeles
- Brújula electrónica 3 ejes con inclinación compensada
- Altímetro barométrico
- Memoria interna 8 GB con mapas TopoActive Europa preinstalados
- Recepción satelital dual GPS + GLONASS
- Certificación IPX7 (resistencia al agua, inmersión temporal hasta 1 metro por 30 minutos)
- Autonomía 25 horas con 2 pilas AA
- Compatible ANT+

Desempeño:

- Sistema de navegación: GPS + GLONASS
- Brújula: 3 ejes con inclinación compensada
- Altímetro: Barométrico
- Memoria interna: 8 GB
- Mapas preinstalados: TopoActive Europa
- Conectividad inalámbrica: ANT+
- Físicas y Eléctricas

Resolución: 240x320 píxeles

Colores: 65,000

Alimentación: 2 pilas AA

Autonomía: 25 horas

Resistencia al agua: IPX7

Contenido del Paquete:

Dispositivo GPS eTrex 32x

Documentación de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 25 horas con 2 pilas AA intercambiables en campo
Característica 2	Mapas TopoActive Europa preinstalados para navegación inmediata
Característica 3	Visualización legible bajo luz solar directa por pantalla transreflectiva
Característica 4	Brújula electrónica compensada en inclinación para orientación precisa
Característica 5	Altimetro barométrico para monitoreo de elevación y presión atmosférica
Característica 6	Conectividad ANT+ para integración con sensores externos