



Grapa de Fijación para Escalera Tubular de 1.5" de Peralte y 12" de Ancho, Acabado con Pintura Epóxica Color Negro, Ideal para la Sujeción Segura de la Escalera Tubular a la Estructura

SKU: CH-GFTB-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$92.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Grapa de fijación metálica de alta resistencia diseñada específicamente para bandejas portacables de perfil tubular, garantizando una sujeción segura y estable en diversas estructuras de soporte.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Normas de Referencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->ICREA-STD-131-2023<li style='margin-bottom: 5px;-->ANSI/EIA/TIA 569<li style='margin-bottom: 5px;-->NMX-I-279-NYCE-2009<li style='margin-bottom: 5px;-->IEC 61537</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Código: CH-GFTB-EP<li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Acero al carbón<li style='margin-bottom: 5px;-->Recubrimiento: Pintura epóxica/electroestática<li style='margin-bottom: 5px;-->Aplicaciones: Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño robusto y versátil<li style='margin-bottom: 5px;-->Instalación rápida y segura<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia a vibraciones y desplazamientos<li style='margin-bottom: 5px;-->Alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia a la corrosión</div></div></div><!-- Sección de dimensiones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Perfiles metálicos<li style='margin-bottom: 5px;-->Paredes<li style='margin-bottom: 5px;-->Unicanal<li style='margin-bottom: 5px;-->Centros de datos<li style='margin-bottom: 5px;-->Ambientes industriales y comerciales</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Vista isométrica con dimensiones: 54.08 x 42.70 x 7.90 x 45.00 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Vista 3D con dimensiones: 54.10 mm</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura de escalera tubular a estructuras de soporte
Característica 2	Resistencia a vibraciones y desplazamientos mecánicos
Característica 3	Alta resistencia mecánica y anticorrosión para exteriores
Característica 4	Compatible con normas ICREA, ANSI/EIA/TIA e IEC 61537
Característica 5	Instalación rápida en múltiples superficies industriales
Característica 6	Diseño compacto de 54.10 mm para espacios reducidos