



Grapa de Suspensión Con Acabado Electrozincado Para Fijar a Techo Charolas con Anchos de 50 a 300 mm.

SKU: MG-51-105EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$26.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción a techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en lámina de acero al carbón rolada en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 12 (2.7 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso con varillas roscadas de 1/4 (CHVR63000) - 5/16 (CHVR73000) para anchos de 50 mm - 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>2 piezas cada 1.5 mts </div> </div> <!-- Características Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de acabado: Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Varillas roscadas 1/4 y 5/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de anchos: 50 mm a 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 12 (2.7 mm) </div> <!-- Normas de Referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nacionales: <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ&NFIEC-61537 </div> </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste continuo de 50 a 300 mm para múltiples anchos de charola
Característica 2	Acabado electrozincado EZ de 15-20 micrómetros para interiores
Característica 3	Calibre 12 en acero al carbón rolado en frío para alta resistencia mecánica
Característica 4	Compatible con varillas roscadas estándar 1/4 y 5/16
Característica 5	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Conformidad con normas ASTM, NF e IMQ para proyectos con requisitos internacionales