Grapa de Suspensión para Escalera Tubular de 1.5" de Peralte y 12" de Ancho, Acabado con Pintura Epóxica Color Negro, Ideal para la Suspensión Segura de la Escalera Tubular en Instalaciones Aéreas

SKU: CH-GSTB-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

$92.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales de fabricación: Acero al carbón con recubrimiento de pintura epoxica/electroestática
<li style='margin-bottom: 5px;'>Código: CH-GSTB-EP <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de referencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ICREA-STD-131-2023
<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/EIA/TIA 569
<li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-I-279-NYCE-2009
<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 61537 Aplicaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de bandejas portacables de perfil tubular en configuraciones suspendidas
<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje mediante varillas roscadas en techos y estructuras metálicas
<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en superficies elevadas Beneficios <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para instalación rápida y segura
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción firme que evita desplazamientos o vibraciones
<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con excelente resistencia mecánica
<li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad en entornos industriales y centros de datos <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Instalación rápida y segura en configuraciones suspendidas**
Característica 2	**Sujeción firme que elimina desplazamientos y vibraciones**
Característica 3	**Resistencia mecánica robusta para cargas industriales**
Característica 4	**Recubrimiento epóxico negro para durabilidad en ambientes severos**
Característica 5	**Compatible con bandejas portacables perfil tubular suspendidas**
Característica 6	**Cumplimiento con normas ANSI/EIA/TIA-569, IEC 61537 y NMX-I-279-NYCE-2009**