



GRAPA D/SUSPENSIÓN GAC

SKU: MG-51-205GAC Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$45.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Grapa de suspensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: MG51205GAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero al carbón laminado en frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 12 (2.7mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (GAC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del recubrimiento: 60 a 80 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para ancho de bandeja: 50mm a 200mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas de Referencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-013 <li style='margin-bottom: 5px;*>NOM-001-SEDE-2012 <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM 635A <li style='margin-bottom: 5px;*>NF A 91-102 <li style='margin-bottom: 5px;*>NF A 91-121 / NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFX 41002 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFEN 12330 <li style='margin-bottom: 5px;*>IMQ & NF IEC-61537 </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Acabados Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Electrozincado (EZ): 15-20 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado por inmersión (GAC): 60-80 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero inoxidable (INOX): 304L-316L </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Códigos del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>MG-51-105EZ <li style='margin-bottom: 5px;*>MG-51-205GAC (Modelo actual) <li style='margin-bottom: 5px;*>MG-51-605INOX304 <li style='margin-bottom: 5px;*>MG-51-805INOX316L </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes industriales </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 5.5m <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 64mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 5m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferencias Competitivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño optimizado para soporte de bandejas <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mecánica garantizada </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia mecánica optimizada para cargas industriales pesadas
Característica 2	Recubrimiento GAC 60-80 µm contra corrosión en ambientes agresivos
Característica 3	Compatibilidad con bandejas de 50 mm a 200 mm de ancho
Característica 4	Fabricación en acero al carbono laminado en frío calibre 12 (2.7 mm)
Característica 5	Cumplimiento de normas internacionales NMX, ASTM, NF e IEC
Característica 6	Disponibilidad de acabados EZ, GAC e inoxidable 304L-316L