



Grapa negra para Fibra óptica redonda de 3 mm (100pzs) (3101-00400)

SKU: TC3-5RC Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$37.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grapas con clavo integrado Thorsmex para sujetar conductores redondos a muros o techos exteriores con TC Rc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación: -10°C a +120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grapa Polipropileno (PP) resistente al impacto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la oxidación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala directamente al muro por medio de clavo 19.1mm x 2.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>El Rc se refiere a que es una grapa que puede ser utilizada en concretos de alta o baja densidad por la dureza del clavo. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cuerpo de la grapa es color negro, debido a que es un indicativo de que contiene protección UV y puede ser utilizada en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta grapa o sujetor se encuentra en la propuesta de planta externa ya que es ideal para el cable de fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;'>GRAPA P/ CABLE D/ 3/4 NEGRO CJA CN 100 PZS </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado de 19.1 mm para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Compatible con concretos de alta y baja densidad por dureza del clavo
Característica 3	Protección UV en cuerpo negro para uso prolongado en exteriores
Característica 4	Resistencia a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 5	Polipropileno resistente al impacto y a la oxidación
Característica 6	Paquete de 100 piezas para eficiencia en despliegues de planta externa