



Grapa para cable plano de 3mm color transparente (100pzs)

SKU: TC-3X5 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$33.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Grapas: Con clavo integrado para sujetar conductores planos a muros o techos <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Resistencia: A la corrosión, humedad y climas extremos <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Temperaturas: -10°C a +120°C <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Instalación: Se instala directamente al muro en un cable plano de 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Presentación: Caja con 100 piezas </div> </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Color: Transparente <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Material: Polipropileno <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Propiedad: Flexibles <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong style='color: inherit;'>Clavo: Acero galvanizado, resistente a la oxidación </div> </div> <!-- Imagen de Hecho en México --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0; font-size: 16px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>Dimensiones (Acotación en mm) </p> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros
Característica 2	Resistente a corrosión y climas extremos
Característica 3	Polipropileno flexible para mayor durabilidad
Característica 4	Acero galvanizado antioxidante
Característica 5	Rango térmico -10°C a +120°C
Característica 6	Presentación de 100 piezas por caja