



Grapa para cable plano de 5mm color transparente (100pzs) (3209-00100)

SKU: TC-5X8 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grapas con clavo integrado para sujetar conductores planos a muros o techos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión, humedad y climas extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación: -10°C a + 120°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala directamente al muro por medio de clavo de 25mm (1") x 2.0mm (5/64'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación comercial: Caja con 100 piezas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color transparente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polipropileno. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>El clavo es acero galvanizado, resistente a la oxidación. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado de acero galvanizado anti-oxidación
Característica 2	Resistencia a corrosión y climas extremos
Característica 3	Rango térmico -10°C a +120°C
Característica 4	Polipropileno transparente de alta durabilidad
Característica 5	Instalación directa en muros y techos
Característica 6	Diseño flexible para conductores planos