



Grapa para cable redondo de 10mm color gris (100pzs) (3104-00100)

SKU: TC-1014 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$63.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grapas con clavo integrado para sujetar conductores redondos a muros o techos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cable calibre 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión, humedad y climas extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación: -10°C a + 120°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala directamente al muro por medio de clavo de 2mm (5/64') x 30mm (1 3/16'). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris. <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polipropileno. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>El clavo es acero galvanizado, resistente a la oxidación. </div> <!-- Imagen de fabricación --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Polipropileno resistente a corrosión y humedad
Característica 3	Acero galvanizado anticorrosivo en clavo
Característica 4	Flexibilidad para adaptación a diversas superficies
Característica 5	Rango térmico amplio para climas extremos
Característica 6	Compatible con conductores redondos calibre 8