



Grapa para cable redondo de 7mm color transparente (100pzs) (3103-00100)

SKU: TC-710 Marca: THORMSAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$53.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grapas con clavo integrado para sujetar conductores redondos a muros o techos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cable calibre 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión, humedad y climas extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación: -10°C a + 120°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala directamente al muro por medio de clavo de 1.5mm (1/16') x 25.4mm (1'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación comercial: Caja con 100 piezas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color transparente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polipropileno. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>El clavo es acero galvanizado, resistente a la oxidación. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Resiste corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Rango operativo -10°C a +120°C
Característica 4	Polipropileno flexible con acero galvanizado
Característica 5	Compatible con cable calibre 10
Característica 6	Presentación de 100 piezas por caja