



Grasa Lubricante Dieléctrica / Alta Viscosidad / Rango -10°C a 80°C / Tubo 28 g / Industrial y Telecomunicaciones

SKU: SILUB-AV Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$114.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grasa lubricante dieléctrica de alta viscosidad formulada para mantener sus propiedades físicas y eléctricas en condiciones de temperatura extrema. Diseñada para la lubricación de equipos y mecanismos industriales, automotrices, sistemas de transmisión de alta tensión, antenas de telecomunicaciones y equipos electromecánicos en general. Su compatibilidad con componentes eléctricos la hace apta para aplicaciones donde se requiere aislamiento dieléctrico combinado con reducción de fricción. Presentación en tubo de 28 gramos que facilita la aplicación controlada en campo o en instalaciones de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantiene propiedades físicas y eléctricas en temperaturas extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formulado para equipos industriales, automotrices y electromecánicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para sistemas de transmisión de alta tensión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con antenas de telecomunicaciones y mecanismos de alta fricción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operativo en rango de -10°C a 80°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación en tubo de 28 gramos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta viscosidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades dieléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantiene propiedades físicas y eléctricas en altas y bajas temperaturas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -10°C a 80°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apto para mecanismos de alta fricción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación y Precauciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubo de 28 gramos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No dejar al alcance de los niños</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos y mecanismos industriales, automotrices, sistemas de transmisión de alta tensión, antenas de telecomunicaciones, y en general todo tipo de equipos mecánicos y electromecánicos que requieran lubricación dieléctrica con resistencia a condiciones térmicas extremas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene propiedades físicas y eléctricas en temperaturas extremas
Característica 2	Compatible con antenas de telecomunicaciones y sistemas de alta tensión
Característica 3	Formulado para equipos industriales, automotrices y electromecánicos
Característica 4	Operativo en rango de -10°C a 80°C para ambientes exigentes
Característica 5	Ideal para mecanismos de alta fricción y desgaste constante
Característica 6	Presentación compacta de 28 g para aplicación precisa y portabilidad