



Grillete de Acero Forjado / 5/8" / Carga de Trabajo 2,950 kg / Galvanizado por Inmersión / Tuerca de Seguridad / Norma RR-C-271D

SKU: SYS-GRI58CC Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostadas

\$158.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grillete de acero forjado y templado de 5/8" con chaveta, diseñado para aplicaciones de amarre, remolque y levantamiento en línea donde la carga se aplica directamente sobre el eje del perno. La fabricación por forja y temple garantiza un rendimiento uniforme del acero, maximizando sus propiedades mecánicas bajo esfuerzos de tracción. El acabado galvanizado por inmersión proporciona máxima resistencia a la corrosión, recomendándose para instalaciones permanentes o de largo plazo en entornos exteriores o agresivos. Incorpora tuerca de seguridad que previene la rotación del perno cuando la carga tiende a deslizarse, manteniendo la estabilidad estructural durante la operación. Cumple con la norma RR-C-271D y está certificado con una carga límite de trabajo de 2,950 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero forjado y templado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grosor del cuerpo: 5/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga límite de trabajo: 2,950 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tuerca de seguridad con chaveta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: RR-C-271D<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Amarres, remolques, suspensiones y levantamiento en línea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga límite de trabajo: 2,950 kg
<strong style='opacity: 0.9;'>Proceso de fabricación: Forjado y templado
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de carga: En línea directa
<strong style='opacity: 0.9;'>Norma de cumplimiento: RR-C-271D</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grosor del cuerpo: 5/8"
<strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero
<strong style='opacity: 0.9;'>Acabado superficial: Galvanizado por inmersión
<strong style='opacity: 0.9;'>Elemento de seguridad: Tuerca con chaveta</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso primario: Amarres y remolques
<strong style='opacity: 0.9;'>Uso secundario: Suspensiones y levantamiento
<strong style='opacity: 0.9;'>Condición de instalación: Permanente o largo plazo
<strong style='opacity: 0.9;'>Condición de carga: Riesgo de deslizamiento y rotación del perno</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forjado y templado para rendimiento uniforme del acero
Característica 2	Galvanizado por inmersión para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Tuerca de seguridad que previene rotación del perno bajo carga
Característica 4	Carga limite de trabajo certificada de 2,950 kg
Característica 5	Cumple norma RR-C-271D para aplicaciones industriales
Característica 6	Diseñado para amarres, remolques y levantamiento en línea