



SKU: RBGROOVE52HPN Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Nuestro modelo de serie para exteriores más pequeño: un RouterBOARD inalámbrico con todas las funciones alimentado por RouterOS. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Tiene un puerto Ethernet 10/100 con soporte PoE y un radio inalámbrico incorporado. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Tiene modo inalámbrico seleccionable por software de 2 o 5 GHz y alta potencia de salida. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Con la tecnología NV2 TDMA, es posible un rendimiento agregado de hasta 125 Mbit/s </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Tiene un conector N-macho incorporado y puntos de sujeción para postes, por lo que puede conectarlo a una antena directamente o usar un cable de antena estándar. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> > Los indicadores de señal LED facilitan la instalación y la alineación. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> > Especificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Código de producto: RUGB-groove52HPn <li style='margin-bottom: 5px;'> Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'> CPU: AR9342 <li style='margin-bottom: 5px;'> Recuento de núcleos de CPU: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'> Frecuencia nominal de la CPU: 600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 177 x 44 x 44 mm, 193 g <li style='margin-bottom: 5px;'> Licencia de RouterOS: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'> Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'> Tamaño de RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;'> Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;'> Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'> Temperatura ambiente probada: -40 °C hasta 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'> MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> > Alimentación </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'> PoE in <li style='margin-bottom: 5px;'> PoE in voltaje de entrada: 9-30 V <li style='margin-bottom: 5px;'> Número de entradas DC: 1 (entrada PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'> Consumo máximo de energía: 6 W <li style='margin-bottom: 5px;'> Recuento de ventiladores: Pasivo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> > Especificaciones inalámbricas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz: 150 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'> Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz / 5 GHz: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'> Estándar inalámbricos de 2,4 GHz / 5 GHz: 802.11a/b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'> Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz: AR9342 <li style='margin-bottom: 5px;'> Generación inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz: Wi-Fi 4 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> > Ethernet </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Puertos Ethernet 10/100: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'> Monitor de temperatura de PCB: si <li style='margin-bottom: 5px;'> Monitor de voltaje: si </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> > Certificaciones y aprobaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Certificación: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> > Especificaciones inalámbricas 2.4GHz </h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; color: inherit;'> > Velocidad </th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; color: inherit;'> > Transmisión (dBm) </th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; color: inherit;'> > Recibir sensibilidad </th> </tr> <tbody> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >1 Mbit/s </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >27 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >-97 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >11 Mbit/s </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >27 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >-91 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >27 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >-93 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >-93 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >54 Mbit/s </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'> >24 </td> <td style='padding

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE para instalación simplificada
Característica 2	Tecnología NV2 TDMA con rendimiento hasta 125 Mbps
Característica 3	Conector N-macho para conexión directa a antena
Característica 4	Indicadores LED para alineación precisa de señal
Característica 5	Carcasa compacta IP66 para exteriores resistente
Característica 6	Montaje en postes con puntos de sujeción integrados

