



(GrooveA 52 ac) Punto de Acceso y CPE en 2.4 o 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac conectorizado, "Incluye Antena Omnidireccional"

SKU: RBGROOVEGA-52HPACN Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,814.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El GrooveA 52 ac es un dispositivo de radiofrecuencia diseñado para despliegues inalámbricos en exteriores, funcionando como punto de acceso o CPE (Customer Premises Equipment). Opera en banda dual seleccionable de 2.4 GHz o 5 GHz con compatibilidad 802.11a/b/g/n/ac, soportando anchos de canal de hasta 80 MHz para maximizar el throughput. Integra un puerto Gigabit Ethernet que elimina cuellos de botella en la conectividad cableada, permitiendo aprovechar las velocidades de hasta 450 Mbps ofrecidas por el estándar 802.11ac. La unidad incluye antena omnidireccional de banda dual con ganancias de 6 dBi en 2.4 GHz y 8 dBi en 5 GHz, permitiendo despliegue inmediato sin requerir antenas externas adicionales. Su diseño compacto y carcasa resistente a condiciones climáticas lo hacen apto para instalaciones permanentes en ambientes exteriores desafiantes.

Características Generales

Compatibilidad	802.11a/b/g/n/ac	con velocidades hasta 450 Mbps	
Banda dual seleccionable:	2.4 GHz (2412-2484 MHz) o 5 GHz (5150-5875 MHz)	Ancho de canal configurable hasta 80 MHz	
Puerto Gigabit Ethernet	10/100/1000 Mbps	Antena omnidireccional dual band integrada: 6 dBi @ 2.4 GHz / 8 dBi @ 5 GHz	
Modos de operación:	Access Point, WDS y Cliente (CPE)	Licencia RouterOS Level 4 incluida	
Diseño	compacto para exterior con resistencia a condiciones climáticas	Conectorizado para uso con antena propia opcional	
Desempeño Inalámbrico	Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	Velocidad máxima Hasta 450 Mbps	
Bandas de frecuencia	2.4 GHz / 5 GHz (seleccionable)	Rango 2.4 GHz 2412 - 2484 MHz	
Rango 5 GHz	5150 - 5875 MHz	Ancho de canal máximo 80 MHz	
Ganancia antena 2.4 GHz	6 dBi	Ganancia antena 5 GHz	8 dBi
Interfaces y Físico	Puerto Ethernet 1x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	Tipo de antena	Omnidireccional integrada
Conector RF	Conectorizado (antena externa opcional)	Aplicación	Exterior
Factor de forma	Compacto	Licencia RouterOS	Level 4

Contenido del Paquete

Unidad GrooveA 52 ac	1 unidad
Antena omnidireccional dual band	1 unidad (integrada/incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidades hasta 450 Mbps con 802.11ac y canal de 80 MHz
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet para throughput completo sin cuello de botella
Característica 3	Antena omnidireccional dual band integrada lista para despliegue inmediato
Característica 4	Tres modos operativos: AP, WDS y Cliente para flexibilidad de red
Característica 5	Carcasa compacta diseñada para resistir condiciones climáticas exteriores
Característica 6	Licencia Level 4 incluida para gestión avanzada del dispositivo