



Grupo Conector L de Aluminio Anodizado 6005-T5

SKU: EPLLCN202B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$38.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del Producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Grupo Conector L de Aluminio Anodizado 6005-T5 para montaje EPL-AM01-1X4LC</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio anodizado 6005-T5 de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de conector en ángulo L <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de montaje EPL-AM01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta configuraciones de 1x4 LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para aplicaciones industriales y comerciales </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado de alta resistencia mecánica
Característica 2	Diseño angular L para conexiones estructurales
Característica 3	Compatible con sistema de montaje EPL-AM01
Característica 4	Soporta configuraciones de fibra óptica 1x4 LC
Característica 5	Ideal para entornos industriales y comerciales
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados