



(GS980MX/28) Switch Stack L3, 24 puertos 10/100/1000-T, 4 Puertos SFP+ 10G, Fuente de poder fija

SKU: AT-GS980MX28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$16,926.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo de clase empresarial AlliedWare Plus ™ <li style='margin-bottom: 5px;*>VCStack ™ hasta 4 unidades localmente o a distancia para soportar redes resistentes <li style='margin-bottom: 5px;*>El anillo conmutado de protección Ethernet (EPSRing ™) admite redes basadas en anillos resistentes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Active Fiber Monitoring protege las redes de fibra </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Resumen</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch apilable Gigabit Layer 3 Lite <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto rendimiento y rico en funciones <li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos 100M / 1G <li style='margin-bottom: 5px;*>4 enlaces ascendentes 10G </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema operativo AlliedWare Plus con VCStack
Característica 2	Soporta hasta 4 unidades apiladas
Característica 3	Anillo EPSRing para redes resistentes
Característica 4	Monitoreo activo de fibra óptica
Característica 5	24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000-T
Característica 6	4 puertos SFP+ 10G para enlaces ascendentes