



Guarda antimanipulación para termostato de pared, cubierta transparente, tamaño mediano, montaje vertical u horizontal con cerradura de llave

SKU: TG511A1000/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,177.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La guarda Versaguard TG511A es un protector antimanipulación para termostatos de pared, con cubierta de policarbonato transparente que permite ver la pantalla y el ajuste del termostato mientras evita que personas no autorizadas alteren su configuración. Es el tamaño mediano dentro de la familia Versaguard, que también incluye tamaños mini, chico y grande. Se usa en oficinas, escuelas, hospitales, tiendas y otros espacios públicos donde el termostato debe protegerse de manipulaciones o daños accidentales. Se instala sobre la pared o directamente en una caja de conexiones expuesta, en posición vertical u horizontal.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cubierta de policarbonato transparente de doble pared, resistente a manipulacionesCerradura con llave; la llave solo se retira en posición de bloqueoMontaje vertical u horizontal en pared o en caja de conexiones expuestaRejillas de ventilación en la base que no afectan el desempeño del termostatoDimensiones exteriores de 191 mm de ancho x 165 mm de alto x 75 mm de profundidadIncluye base, cerradura, dos llaves e inserto de logo HoneywellTamaño mediano de la familia Versaguard (mini, chico, mediano y grande)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MATERIAL DE CUBIERTAPolicarbonato transparente, doble pared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES EXTERIORES191 mm ancho x 165 mm alto x 75 mm profundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES INTERIORES154 mm ancho x 129 mm alto (aprox.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERRADURATipo tambor con dos llaves, antimanipulación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEVertical u horizontal, en pared o caja de conexiones</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INCLUYEBase, cerradura, dos llaves, inserto de logo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de doble pared para máxima resistencia
Característica 2	Cerradura antimanipulación con llave no removible
Característica 3	Montaje flexible vertical u horizontal en pared
Característica 4	Rejillas de ventilación para flujo de aire óptimo
Característica 5	Diseño universal para múltiples aplicaciones
Característica 6	Compatible con termostatos series TH3000 a TH8000